


کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور : ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۲۳/۰۹/۹۹



سازمان غذا و دارو

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات بیانیه های پیشنهادی (PRPs)

برای تاسیس و پهله برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی


این سند بدون پیوست دارای ۱۳ صفحه می باشد

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۱ از ۱۱



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنبازی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- ۱- هدف

هدف از تدوین این ضابطه تعیین الزامات و برنامه های پیشنبازی کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با رویکرد ارزیابی ریسک و برای حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط فنی و بهداشتی تولید فرآورده سالم می باشد.

- ۲- دامنه عملکرد

این ضابطه برای کلیه کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی و آشامیدنی که متقاضی اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی- سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مناطق آزاد تجاری می باشند کاربرد دارد.

- ۳- مسئولیت

مسئولیت اجرای این ضابطه بر عهده مسئولین فنی واحدهای تولیدکننده و نظارت بر حسن اجرای این ضابطه بر عهده معاونت های غذا دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسرکشور و مدیریت بهداشت و درمان مناطق آزاد می باشد.

- ۴- ویژگیهای محل احداث

-۱- الزامات زیست محیطی

رعایت حد فاصله مراکز آلاینده تا محل کارخانه تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی باید مطابق با بخشندامه شماره ۵۲۱۶۵/۵۵۵ و مورخ ۹۸/۶/۱۷ و ۶۵۵/۸۹۰۳۴ مورخ ۹۸/۱۰/۲ مبتنی بر ریسک ارزیابی و تعیین شود.

یادآوری

نتایج ارزیابی ریسک و تعیین حد فاصله با مراکز آلاینده در کمیته فنی و قانونی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه مطرح و در صورت نیاز به ایجاد تمہیدات لازم مانند نصب فیلتراسیون هوا، استفاده از فشار مثبت در سالن های تولید و بسته بندی، ساخت پاگرد در درهای ورودی و خروجی، پرده هوا و مسدود نمودن درها و پنجره ها، تهویه های مشرف به مرکز آلاینده به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی ثانوی تصمیم لازم اتخاذ و ابلاغ می شود.

-۲- موقعیت جغرافیایی

محل احداث کارخانه باید به گونه ای باشد که تحت تاثیر شرایط اقلیمی و یا حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله قرار نگیرد.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی

۳-۴- محوطه و اطراف کارخانه

- محدوده و محوطه کارخانه باید مشخص و دارای حصارکشی با ارتفاع مناسب باشد، به گونه ای که مانع از ورود حیوانات به محوطه کارخانه شده و حتی المقدور مانع از اثرات سوء شرایط جوی نامساعد گردد.
- کلیه خیابانها، پیاده روهای محله ای و مرور داخل محوطه کارخانه باید با پوشش مناسب مفروش شده و شیب کلیه قسمت ها به نحوی باشد که از تجمع آب در کف و از ورود گرد و غبار و آلودگی به داخل کارخانه جلوگیری نماید.
- محوطه اطراف کارخانه باید عاری از مواد زائد، زباله، علفهای هرز و مواد فرآورده های غیر ضروری دیگر باشد تا مانع از هجوم و لانه گزینی آفات شود و محیط های غیرقابل نظافت در محوطه کارخانه به نحو قابل قبول محصور گردد.
- پسمند باید از محوطه کارخانه در ظروف یا کانتینرهای درب دار به طور مرتب و منظم جمع آوری گردد.
- محل پارک اتومبیل ها ترجیحاً در خارج از محوطه واحد تولیدی بوده و در صورت وجود پارکینگ در محوطه باید فاصله مناسب با قسمت های مرتبط با تولید رعایت گردد.
- فضای سبز باید دارای فاصله مناسب با سالن تولید و بسته بندی باشد، به نحوی که امکان ایجاد آلودگی ثانویه را به حداقل برساند.
- در تعیین محل استقرار تجهیزات فاضلاب، باید شیب طبیعی زمین در نظر گرفته شده باشد.

۴-۴- الزامات ساختمان

۱-۴-۴- کلیات

ساختمان کارخانه باید بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی ایران به شماره های ۵۱۹ ، ۱۸۳۶ و ۱۳۹۶۳-۱ طراحی و بنا گردیده و موارد ذیل در آن رعایت شود :

۲-۴-۴- الزامات فضاهای مرتبط با تولید و بسته بندی

ساختمان واحد تولیدی باید به گونه ای بنا شده باشد که در آن شرایط ذیل برقرار شود:

- بخش های تمیز (Clean) و غیرتمیز (Unclean) از هم جدا باشند به نحوی که از انتقال آلودگی ثانویه به مواد اولیه، در حال فرآوری و فرآوردهنهایی جلوگیری نماید
- جریان یکطرفه کار با توجه به پیوسته بودن (Continious) عملیات در کارخانه، طراحی و چیدمان ماشین آلات خطوط تولید به صورت خط مستقیم ، L ، U و یا سیستم های تولید به روش بچ (Bath) با حفظ رعایت تفکیک بخش های تمیز (Clean) از غیرتمیز (Unclean) بایستی از انتهای خط تولید به ابتدای آن باشد.
- اماكن تولید و بسته بندی باید در مقابل ورود و لانه گزینی آفات به طور موثری حفاظت شوند.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳ از ۳

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و تغذیه

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهایی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- سازه اماكن مرتبط با تولید و بسته بندی باید در برابر برف و باران و باد شدید استحکام کافی داشته و ناودانها و آب روهای کافي وجود داشته باشد.

۴-۳-۳- درها

- جنس در باید از مواد مقاوم به رطوبت، صاف و صیقلی با قابلیت شستشو و ضدعفونی کردن باشد.
- در قسمت هایی که با مواد اولیه، در حال فرآوری و بسته بندی ارتباط مستقیم دارند، درها برای جلوگیری از ورود آفات باید به خوبی بسته شوند (ناحیه زیرین درها هم سطح با کف باشد).
- در صورت بکارگیری درهایی از جنس شیشه، حتی الامکان از شیشه ای با پایه پلیمری استفاده شود و یا توسط چسب ایمن سازی شده و در صورت باز و بسته شدن به محیط غیر تمیز (Unclean) تمهیدات لازم نظیر پرده باد، پرده نواری یا در دو مرحله ای و یا وجود فشار مثبت هوا در نظر گرفته شود و ترجیحاً درها به طور خودکار باز و بسته شوند.

۴-۴-۴- دیوارها

- دیوار باید از جنس مقاوم، صاف، بدون ترک و خلل و فرج، غیرقابل نفوذ به رطوبت و حرارت و با قابلیت شستشو و ضدعفونی کردن باشند. حتی الامکان دارای رنگ روشن باشند).
- ارتفاع دیوار باید متناسب با استقرار دستگاه ها و تجهیزات باشد.
- محلهای اتصال دیوار به دیوار همچوار و دیوار به کف سالن تولید و بسته بندی باید بدون زاویه باشند.
- کلید و پریزهای تعییه شده روی دیوار باید قابل تمیز کردن و ضد آب باشند.
- دیوارها باید به گونه ای ساخته شده باشند که از لانه گزینی آفات ممانعت نمایند. جهت جلوگیری از لانه گزینی آفات، باید از ساختن دیوارهای دو جداره اجتناب گردد.
- توصیه می شود در محلهای عبور لیفتراک، جهت حفاظت دیوارهای ساختمان کارخانه در مقابل صدمات لیفتراک از حفاظه های مناسب استفاده گردد (در این مورد الزام قابلیت شستشو و نداشتن زاویه باید رعایت گردد).

۴-۵- کف ها

- جنس کف باید از مواد کاملاً مقاوم، بدون ترک و غیر لغزende و با قابلیت شستشو و ضدعفونی کردن باشد و همچنین دارای شبکه ای به سمت مسیر فاضلاب بوده تا از تجمع آب در سطح کف جلوگیری شود. (رنگ کف بهتر است از نوع روشن انتخاب شود).
- در محلهایی که نگهداری و آماده سازی فرآورده خام با PH اسیدی و یا قلیایی انجام می گیرد، باید در ساختار کف از پوشش های مناسب و مقاوم به اسید و یا قلیا استفاده شود.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۴ از ۳۱

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، امانت، آموزش
وزارت بهداشت، امانت، آموزش

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- بی ریزی کف سالن و انبارها باید به گونه ای باشد که تحمل فشار ناشی از سنگینی ماشین آلات و بار واردہ بر آن را داشته باشد.
- توصیه می شود برای سهولت کار مسیر عبور، حریم دستگاه ها، بخش های تمیز و غیر تمیز بر روی کف مشخص باشند.

۴-۶- سقف ها

- جنس سقف باید از مواد مقاوم، صاف و بدون خلل و فرج، مقاوم به حرارت و رطوبت با قابلیت شستشو و ضدغونی کردن باشد تا از ورود اجزاء خارجی یا هرگونه آلودگی به فرآورده جلوگیری شود.
- ارتفاع سقف باید متناسب با استقرار دستگاه ها و تجهیزات باشد.
- سقف **باید** در برابر نفوذ یا لانه گزینی آفات مقاوم بوده و مانع از تجمع گرد و غبار، بخارات آب و رشد قارچها شود.
- در کارخانه هایی که از مخازن رو باز برای فرمولاسیون و تهیه فرآورده استفاده می شود، کلیه تجهیزات و تاسیسات یا سایر اجزای ساختمان، باید زیر سقف کاذب جاسازی شوند و یا آن که در قسمت بالای خط تولید، از پوشش قابل شستشو و تمیز کردن استفاده شود.
- سازه و پوشش سقف باید به نحوی در نظر گرفته شود که در مقابل عوامل جوی پایدار باشد.
- بین دیوارها با سقف نباید فاصله و فضای باز وجود داشته باشد.

۴-۷- پنجره ها

- کلیه پنجره ها باید دارای اندازه مناسب، قابل شستشو، نظافت و ضدزنگ بوده و به گونه ای طراحی شوند که از ورود و تجمع گرد و غبار و آلودگی به داخل سالن تولید ممانعت نماید.
- در قسمت هایی که با مواد اولیه، در حال فرآوری و بسته بندی ارتباط مستقیم دارند باید از شیشه ای با پایه پلیمری برای پنجره استفاده شود و یا توسط چسب ایمن سازی شوند.
- پنجره ها باید به موازات دیوارها و بدون رف باشند (شیب مناسب به طرف داخل) و فاصله آنها از کف حداقل یک متر باشد. در مورد کارخانه های قدیمی اگر پنجره ها دارای رف باشند تا قبل از بازسازی لبه پنجره ها باید به طرف داخل شیب ۴۵ درجه داشته باشند تا از تجمع آب در زیر پایه پنجره و زنگ زدگی آن و همچنین تجمع مواد مختلف و آلودگی ها ممانعت شود و نظافت آن آسان و ساده باشد.
- بهتر است که برای استفاده از نور طبیعی در سالن های تولید و انبارها، پنجره ها به صورت زیرسقفی ایجاد شوند و کلیه پنجره های داخل سالن های تولید و فرآوری بصورت ثابت (غیر قابل بازشدن) بوده و پنجره های موجود در سایر قسمت ها در صورت باز شو بودن باید مجهز به توری های متحرک ریز بافت و قابل شستشو و مقاوم باشند.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

۴-۴-۸-پله ها

قفسه های بالا برنده و سازه های کمکی همچون کلیه پله ها، سطوح شیبدار، سکوها، نردهانها و شبیهای تند باید به گونه ای طراحی و نصب شده باشند که محل تجمع و انتشار آلودگی به سالن تولید نشوند و به راحتی قابل شستشو و تمیز کردن باشند. کف پله ها عاج دار و دارای حفاظ مناسب باشد.

۴-۴-۹-زهکشی کف کارخانه، کانالهای پساب کارخانه

- ظرفیت کانالهای جمع آوری پساب باید مطابق با میزان پساب تولید شده در نظر گرفته شده و در کلیه مجرای خروجی زهکشی، باید تمهیداتی به منظور جلوگیری از ورود آفات به سالن تولید ایجاد نمود.
- کanal ها باید دارای شب مناسب در حد ۱۰-۵ درجه بر خلاف جریان کار (از محل تمیز به محل غیرتمیز) باشند و ارتفاع و عمق آب رو و کanal باید به گونه ای باشد که عملیات شستشو و گندزدایی به آسانی انجام شود. استفاده از اتصالات مناسب (دريچه های يکطرفه) در ورودی کanal ها، برای جلوگیری از برگشت مجدد آب به سالن های تولید الزامی است.
- هیچ نقطه ای از کف سالن تولید نباید بیش از ۶ متر از کanal زهکشی فاصله داشته باشد.
- پوشش و محافظ روی آب روها باید از جنس مقاوم، مشبك و به گونه ای باشد تا برداشتن و حمل و نقل آن آسان باشد. قسمت های سرپوشیده آب روها باید دارای عمق حدود ۱۵-۲۰ سانتی متر و عرض ۱۵-۳۰ سانتی متر باشند تا پساب و مواد زائد به راحتی عبور کرده و تمیز کردن آن نیز آسان باشد.
- آب روها باید دارای دیواره های صاف و عمودی بوده و محل اتصال دیواره به کف بدون زاویه باشد تا مقادیر کم پساب نیز به راحتی جریان یافته و در محلهایی که امکان جمع شدن پساب وجود دارد، از کف شوی مناسب (شتر گلودار) استفاده شود. در کارخانه هایی که در حین تولید از مواد اسیدی یا قلیایی استفاده می شود پساب ورودی به آب روها پس از مدتی موجب سوراخ شدن و نفوذ کردن به کف آب رو شده و شرایط بهداشتی نامطلوبی در زیر سیمان یا بتون ایجاد می کند لذا در این حالت که پساب اسیدی یا قلیایی وارد آب روها می شود باید کف آن مقاوم به اسید یا قلیا باشد.
- برای جلوگیری از انسداد یا تجمع آلودگی باید در اسرع وقت نسبت به تعمیر و بازسازی قسمت های صدمه دیده شبکه زهکشی اقدام شود.
- توصیه می شود برای شرایط اضطراری تجمع پساب در سطح کارخانه باید امکانات مناسبی نظری پمپ برای تسهیل خروج پساب از کارخانه و انتقال به لوله های فاضلاب وجود داشته باشد.
- در صورت استفاده از سیستم فاضلاب مجهز به تانک سپتیک، باید تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست کسب شود و رعایت استانداردهای کشور در مورد فاضلاب های خروجی برابر استانداردهای زیست محیطی الزامی است.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۶



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

۴-۵-۱- فضاهای مورد نیاز در سالن تولید

۴-۵-۲- فضای ماشین آلات و چیدمان آن

پس از مشخص شدن ابعاد ماشین آلات، علاوه بر این بعد، باید در تعیین فضای لازم موارد زیر را نیز در نظر گرفت:

- پلکان و سکو جهت ماشین هایی که دارای ارتفاع زیاد می باشد.

- فضای مورد نیاز جهت تعمیر دستگاه خصوصاً وقتی وسایل حجمی برای جابجایی مورد استفاده باشند.

- توصیه می گردد حریم دستگاه جهت رفت و آمد اپراتور فاصله از دیوارها حداقل ۱ متر و در طرف ضلع یا اضلاعی از دستگاه است که نیاز به سرکشی دارد.

- راههای فرار به هنگام خطر تعیین و با نصب علامت مشخص شوند.

- برای مواد اولیه، فرآورده حد واسطه یا اقلام بسته بندی مورد مصرف در جریان تولید و در کنار خط تولید فضای لازم پیش بینی شود.

۴-۵-۲- فضا جهت تردد وسایل حمل و نقل

مسیر حرکت وسایل نقلیه برقی یا دستی بهتر است با درنظر گرفتن حریم ماشین آلات و دستگاهها، توسط خط کشی کاملاً مشخص باشد، حداقل عرض مسیر جهت لیفتراک ۴ متر و جهت ریچ تراک ۲/۸ متر خواهد بود.

۴-۵-۳- فضا جهت تردد پرسنل

چنانچه ترافیک سالن کم باشد می توان از مسیر وسایل حمل و نقل جهت پرسنل نیز استفاده نمود در غیر این صورت باید مسیر جداگانه با عرض مناسب در نظر گرفته شود، عرض مسیر پیشنهادی جهت عبور هم زمان به شرح ذیل پیشنهاد می شود:

- عرض مسیر جهت عبور یک نفر ۷۰ سانتی متر
- عرض مسیر جهت عبور دو نفر ۱۲۶ سانتی متر
- عرض مسیر جهت عبور سه نفر ۱۸۷ سانتی متر
- عرض مسیر جهت عبور چهار نفر ۲۴۸ سانتی متر

- در ساختمان های صنعتی عرض هر مسیر و عبور پرسنل را بر اساس تعداد کل پرسنل کارگاه نیز می توان در نظر گرفت، در این صورت:

- کارخانه هایی که تا ۱۰۰ پرسنل دارند عرض معمولی مسیر ۱۲۰ سانتی متر
- کارخانه هایی که تا ۲۰۰ پرسنل دارند عرض معمولی مسیر ۱۸۰ سانتی متر

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- کارخانه هایی که تا ۵۰۰ پرسنل دارند عرض معمولی مسیر ۲۴۰ سانتی متر

۴-۴-۴- فضا جهت توسعه آینده

مساحت بخشهای مختلف کارخانه از ابتدا بیشتر از ظرفیت اسمی درنظر گرفته می شود تا در طرح توسعه، ماشین آلات در آن فضاهای مستقر شوند.

۴-۴-۵- سایر الزامات سالن های تولید و بسته بندی

- شرایط ایمنی و حفاظتی برای دستگاه ها، تجهیزات، نردها و پلکان های مرتبط در سالن تولید (نظیر: ارت برای دستگاه ها، کف پوش عایق دار برای تابلوهای برق و پانل ها و حفاظت مناسب برای تجهیزات مرتفع) باید فراهم شود.
- علائم و تابلوهای ایمنی و بهداشتی در سالن تولید و بسته بندی نصب شوند.
- قابلیت دسترسی آسان به تجهیزات اطفاء حریق و وضعیت سلامت و کارایی تجهیزات اطفاء حریق فراهم و پایش های دوره ای انجام شود.
- در صورت وجود سرو صدا در سالن تولید و بسته بندی از وسایل ایمنی شنوازی برای کارگران استفاده شود.

۴-۶- شرایط و ویژگیهای انبارها

۴-۶-۱- الزامات عمومی

شرایط و الزامات انبار نگهداری علاوه بر موارد ذیل باید با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۹۱ نیز مطابقت داشته باشد :

- انبارهای مواد اولیه و بسته بندی و فرآورده نهایی به نحو مقتضی تفکیک شده و متناسب با ظرفیت تولید درنظر گرفته شوند.
- انبار باید تمیز، خشک، خنک، منظم، عاری از آلودگی به آفات و ضایعات تولید و بسته بندی باشند.
- چیدمان کالا در انبار باید برروی پالت (از جنس فلزسبک ضد زنگ و یا پلاستیکی) باشد و نحوه چیدن کالا در انبار مرتباً بوده و بر روی پالت با ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی متر از سطح زمین، ۲۰ سانتی متر فاصله از دیوارها و ۵۰ سانتی متر بین ردیف ها چیده شوند.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- هر فرآورده باید با یک شناسه اختصاصی مشخص و نگهداری شود که معمولاً معرف زمان ورود به انبار یا زمان تولید فرآورده می باشد تا به ترتیب زمان ورود با اولویت نزدیکی به تاریخ انقضای تولید و یا اولین ورود اولین خروج از انبار خارج شوند.
- (سیستم^۱ FIFO) و (سیستم^۲ FEFO).
- نظافت انبار باید طی برنامه مدون و طبق مقررات بهداشتی و دستورالعمل های مورد تایید انجام گیرد.
- کف، دیوار و در انبار باید از جنس مقاوم، بدون خلل و فرج، قابل شستشو و نظافت باشند. پنجره ها باید دارای شیشه های تشکن یا دارای برچسب ایمن سازی بوده و در صورت باز شدن مجهز به توری متحرک ریز بافت و قابل شستشو باشند. در و پنجره های باز شو در انبار باید مجهز به توری بوده و به طور کامل بسته شوند تا از ورود آفات جلوگیری بعمل آید.
- طعمه گذاری یا تله گذاری مناسب برای جلوگیری از ورود آفات و تهیه نقشه طعمه گذاری یا تله گذاری الزامی است.
- انبار باید مجهز به زنگ خطر، کپسول اطفاء حریق، سیستم های خودکار اطفاء حریق باشند.
- در انبارهایی که نیاز به کنترل دما و رطوبت می باشد باید دستگاه دماسنجد و رطوبت سنج کالیبره شده نصب شده و تحت پایش های دوره ای قرار گیرند.
- کلیه قفسه ها و سیستمهای حمل و نقل باید از جنس مقاوم، قابل شستشو و تمیز کردن باشند.
- در کلیه انبارهای مواد اولیه و فرآورده نهایی وجود تهويه مناسب ضروری است.
- شرایط نگهداری کلیه مواد اولیه و فرآورده نهایی در انبار باید مطابق با شرایط تعیین شده برحسب نوع فرآورده باشد.

۴-۶-۲- الزامات ورودی و خروجی انبار

درابتدای انبار مواد اولیه، مواد بسته بندی و فرآورده نهایی که فرآیند دریافت و ترخیص مواد و فراورده صورت می گیرد باید امکانات ذیل مهیا باشد:

- امکانات توزین نظیر باسکول، ترازو (اختیاری)
- امکانات ارزیابی اولیه و نمونه برداری
- امکانات تخلیه بار نظیر سطح شیب دار، جرثقیل، نوار نقاله، لیفتراک(اختیاری)

۴-۶-۳- سطح زیر بنای انبار

¹ First In First Out

² First Expire First Out

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

سطح زیربنای انبار باید با مناسب با حجم تولید و حداکثر زمان نگهداری کالا در انبار مرتبط باشد، که آن نیز بستگی به اختلاف زمان تولید فرآورده و خروج از انبار و نیز تنوع محصولات و میزان ورود کالا در روز دارد.

۴-۶-۴- انواع انبار نگهداری

۴-۶-۴-۱- انبار مواد اولیه

کارخانه تولید و بسته بندی، بر حسب تنوع مواد اولیه و شرایط نگهداری آنها ممکن است مجهز به چند انبار مجزا با شرایط متفاوت جهت نگهداری مواد اولیه و مواد افزودنی باشند.

۴-۶-۴-۲- انبار ملزمومات بسته بندی

مواد و ملزمومات بسته بندی مانند کارتون، پاکت، برچسب باید در محلی بطور جداگانه نگهداری شوند. چیدن مواد بسته بندی در انبار باید به گونه ای باشد که آسیب های فیزیکی، شیمیایی و بهداشتی به این ملزمومات وارد نشود. همچنین خطر سقوط و بروز سوانح به حداقل ممکن برسد. همچنین رفت و آمد افراد و ترابری کالا در انبار به آسانی صورت پذیرد.

۴-۶-۴-۳- انبار قرنطینه

در برخی از کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی و آشامیدنی (غالباً محصولات حساس) ممکن است فرآورده در قرنطینه بماند. بسیاری از کارخانه ها، این فرآورده را درون انبار فرآورده نهایی قرار می دهند، ولی باید اطمینان حاصل شود که هیچگونه تداخلی بین کالای قرنطینه و فرآورده نهایی به وجود نیاید. ولی در شرایطی که خطر تداخل در کالا زیاد باشد، می توان مبادرت به احداث انبار قرنطینه نمود.

۴-۶-۴-۴- انبار فرآورده نهایی

کارخانه تولید و بسته بندی، بر حسب نوع فرآورده تولید شده باید مکان و فضای مناسب با ظرفیت تولید برای نگهداری فرآورده نهایی را داشته باشد.

- انبار فرآورده نهایی، باید مجهز به دماسنجه و رطوبت سنج کالیبره شده بوده و بصورت دوره ای مورد پایش قرار گیرد.
- انبار نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار داشته باشد.
- در انبار فرآورده نهایی نباید کالایی جز فرآورده نهایی نگهداری شود. همچنین الزامات مربوط به FIFO و FEFO باید رعایت شود.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۱۰ از ۳۱

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، ران و پرورش

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

یادآوری

بسیاری از کارخانه های تولیدی، مواد و فرآورده نهایی مرجعی را نیز درون انبار فرآورده قرار می دهند ولی به روشهای مختلف اطمینان حاصل می نمایند که هیچگونه تداخلی بین مواد و فرآورده نهایی و فرآورده مرجعی به وجود نمی آید ولی در شرایطی که خطر تداخل و ریسک شاخص های ایمنی بحرانی در فرآورده ها زیاد باشد، بایستی مبادرت به احداث انبار مرجعی به صورت مجزا نمود.

۴-۵-۴- انبار عمومی

محلی است جهت نگهداری وسایل متفرقه از قبیل وسایل آشپزخانه، وسایل اداری، ظروف خالی، لباس کار و دیگر ملزمومات که ابعاد آن بستگی به گستردگی کارخانه دارد، ولی باید حتی الامکان از نگهداری اقلام غیر ضروری در آن جلوگیری شود.

۴-۶-۴- انبار مواد شیمیایی

کلیه مواد شیمیایی مانند مواد غیر خوارکی، گند زدا، آفت کش ها و روغن های صنعتی مورد استفاده باید در محلی جداگانه و دور از سالن های تولید قرار داشته و در ظرفی با پوشش کامل با قید کلیه مشخصات برچسب گذاری فارسی (شامل نام ماده، کاربرد آن و احتیاط های لازم هنگام استفاده از آن) به زبان فارسی بسته بندی شده باشد و این ظروف باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید بوده و در شرایط مناسب نگهداری مطابق با برچسب کالا انبار شوند.

۴-۶-۷- انبار قطعات، لوازم و تجهیزات مربوط به تعمیر و نگهداری ماشین آلات (اختیاری)

این انبار باید مجهز به قفسه بندی فلزی بوده و لیست کامل لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات موجود در آن که با کدهای مخصوص مشخص شده اند، در انبار نصب شده باشد. اندازه آن بستگی به تعداد ماشین آلات، تنوع آنها، فرسودگی آنها و نیز کیفیت ماشین آلات خریداری شده دارد. در انبار قطعات باید خصوصیات فیزیکی کالا مانند ابعاد، وزن، مقدار و خصوصیات محدود کننده نظری قابلیت شکنندگی، قابلیت خمش و قابلیت احتراق را همواره در نظر داشت.

۴-۶-۵- الزامات سرداخانه

وضعیت ساختمان، تاسیسات و سرداخانه، تجهیزات و ایمنی آن باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۹۹ باشد. ضمناً رعایت کلیه شرایط مندرج در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره های ۴۹۲۲ ، ۳۳۹۹ ، ۳۵۸۹ ، ۲۷۲۰ فرآورده غذایی الزامی است.

کلیه سرداخانه ها باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

- کف، دیوارها و سقف سرداخانه باید از جنس مقاوم، صاف و بدون خلل و فرج با قابلیت شستشو و ضد عفونی باشند.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۱۱ از ۳۱

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و تغذیه

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- رعایت الزامات سیستم FIFO و سیستم FEFO الزامی است.

- تمامی فضاهای مورد استفاده به نوعی طراحی و ساخته شده باشند که شرایط عایق بندی در آنها لحاظ شده باشد. بطوریکه ضخامت عایق در سردخانه های بالای صفر برای دیوارها ۱۰ سانتی متر، برای سقف ۱۵ سانتی متر باشد. ضخامت عایق در سردخانه های زیر صفر برای دیوارها ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر، سقف ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر و کف ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر است.

- تمامی سردخانه ها باید مجهز به سیستم کنترل و ثبت دما و رطوبت و زنگ خطر باشند.

- درهای سردخانه کاملا درزبندی شده و ترجیحاً کشویی به یک طرف باشند. ورودی باید مجهز به پرده هوا باشد.

- نحوه قفسه بندی و پالت گذاری در داخل سردخانه به گونهای باشد که امکان گردش هوا و فضای لازم جهت حرکت و جابه جایی وجود داشته باشد.

- برای جلوگیری از ایجاد شبین و فرو ریزی قطرات آب، تهويه مناسب برای سردخانه ها ضروری است.

- مواد و فرآورده های نهایی معیوب باید تفکیک و برچسب زنی شده و برای پرهیز از عرضه و مصرف ناخواسته در مکان های خاص و مشخص جهت بررسی بیشتر نگهداری شوند.

۴-۷-بخش‌های سرویس دهنده و تاسیسات

۴-۷-۱-آب

انواع آب مورد استفاده در کارخانه های تولیدی به شرح ذیل می باشد :

- آب مصرفی عمومی کارخانه و تاسیسات که از نظر سختی مورد تایید بوده و با توجه به نوع کاربرد، ویژگی خاص آن را داشته باشد.

- آب مصرفی در باغبانی و آبیاری محوطه اطراف کارخانه (مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۷۳)

- آب مصرفی جهت آشامیدن و قابل استفاده در سیستم تولید و شیستشوکه این نوع از آب مصرفی باید کاملا جدا از سایر آبهای مصرفی در کارخانه بوده و سیستمهای لوله کشی آن با رنگ متفاوت، مشخص شده باشد و به طور مستمر توسط واحد تولیدی مورد آزمایش قرار گیرد و حداقل ۲ بار در سال توسط آزمایشگاه مرجع یا آزمایشگاه مورد تایید سازمان غذا و دارو از نظر ویژگی های میکروبیولوژی و شیمیایی آزمایش و به تایید رسیده باشد و تمامی مستندات آن نگهداری شود. ویژگیهای شیمیایی، آن باید با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۵۳ و ویژگیهای میکروبی آن مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۱۱ مطابق باشد.

- در صورت استفاده از آب چاه، چنانچه سختی کل آب از حداکثر میزان مجاز mg/l ۵۰۰ بیشتر باشد منبع ذخیره آب باید مجهز

به سختی گیر و همچنین مجهز به دستگاه ضد عفونی آب (کلریناتور یا سیستم ضد عفونی کننده پیوسته) قابل قبول و مورد

تایید مرجع ذیصلاح بهداشتی باشد.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۱۲



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- یک منبع آب گرم (با ویژگیهای آب آشامیدنی) باید در تمامی اوقات و در طی ساعت کاری در دسترس باشد.
- این آب جهت هردو منظور شستشو و فرآیند گند زدایی به کار می رود. جهت مقاصد شستشو درجه حرارت ۶۵ درجه سانتی گراد آب مناسب است و جهت مقاصد ضد عفونی آب گرم ۸۰ درجه سانتیگراد و به مدت بیش از ۲ دقیقه و در صورت غوطه ور ساختن در داخل ظرفی حاوی آن موثر است.
- در صورت استفاده از آب کلر دار جهت گندزدایی کردن تجهیزات، غلظت کلر باید ppm ۲۵۰ باشد و زمان تماس با کلر و سطح کلر آزاد باید به طور مرتباً کنترل شود.
- يخ مورد استفاده در فرآیند تولید باید از آب شرب یا دارای مجوزهای بهداشتی تهیه شده باشد و به نحوی تولید، مورد مصرف و ذخیره قرار گیرد که از آسودگی ثانویه آن جلوگیری شود.

یادآوری

وجود نقشه لوله کشی و انشعابات آن و یا علامت گذاری لوله های آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی برای شناسایی باید تهیه شود. در صورتی که تصفیه و ضد عفونی آب در کارخانه ها انجام می گیرد امکانات و فضای کافی جهت عملیات باید در نظر گرفته شود.

۴-۷-۲- روشنایی و لامپ ها در سالن تولید و انبار

لامپ ها باید به طور مناسبی در برابر شکستگی حفاظت شوند و دارای حفاظ و قاب مناسب (از جنس نشکن) بوده و باید قابل شستشو و نظافت باشند. و میزان روشنایی با توجه به نوع عملیات تولید در حد مطلوب تامین گردد.

- در تمام مکانهای بازرسی و کنترل ۵۴۰ لوکس
- محیط های کاری ۲۲۰ لوکس
- سایر نقاط ۱۱۰ لوکس

۴-۷-۳- نصب لوله ها و کابلها

نصب لوله ها و کابلها باید طبق ضوابط زیر باشد:

- لوله ها و کابلها داخل محوطه باید به موازات خیابانهای کارخانه قرار گرفته و حتی الامکان لوله ها روکار کشیده شوند، مگر در مواردی که اینمی، يخ زدگی در زمستان و یا موارد اقتصادی اجازه ندهد.
- در داخل سالن ها، لوله ها باید به موازات دیوارها کشیده شوند (در مسیر تانکهای روباز نباشند) تا بتوان از پایه های آهنی ساختمان جهت بست زدن استفاده نمود. لوله با زاویه ای غیر از ۹۰ درجه نباید از دیوار منشعب شود. لوله ها باید موازی یا عمود بر دیوار باشند و حداقل فاصله لوله ها از کف ۲۰ سانتی متر باشد.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- لوله هایی که مایع داغ از آنها عبور داده می شود، باید از کابلهای برق دور باشند.
- شیرها و جعبه های مخصوص آتش نشانی باید در حریم مسیرهای خارج کارخانه و یا مسیرهای عبور و مرور داخل سالن منطبق بر اصول ایمنی کار قرار گرفته باشد (به عنوان مثال، جعبه آتش نشانی را نباید در پشت یک دستگاه یا ماشین مخفی کرد و بر خلاف سایر لوله ها، لوله های آتش نشانی باید در ۵۰-۴۰ سانتی متری کف بوده و نباید در ارتفاع قرار گیرد).
- لوله های باد و بخار (در صورت وجود) باید در یک جهت شیب مختصراً (حدود ۱ cm/m) داشته باشند تا بتوان در نقطه انتهایی، آب درون آن را توسط شیردهستی یا تله جمع آوری نمود. انشعاب از لوله های اصلی باد و بخار باید حتماً از بالای لوله گرفته شود تا از نفوذ آب به داخل مسیرهای فرعی جلوگیری شود.
- لوله های گرم و سرد باید کاملاً عایق بندی و روکش گذاری شده باشند تا از کندانس بخار آب برسط حافظه آنها جلوگیری شود.
- لوله های بخار نیز (در صورت وجود) باید از عایق بندی مناسبی برخوردار باشند.
- توصیه می شود جهت تفکیک لوله ها و انشعابات از رنگ بندی تعريف شده استفاده شود.

۴-۷-۴- تهویه

کلیه سالن ها، انبارها و سرویس های بهداشتی و کارگری باید دارای دستگاه های تهویه مناسب (به منظور تامین هوای پاک) و وسائل گرمایش و سرمایش مناسب با حجم مکانهای مذکور و تغییرات درجه حرارت با توجه به فصول سال باشند و در قسمت هایی از فرآوری که به علت حساسیت فرآورده احتمال انتقال آلودگی از محیط وجود دارد امکاناتی نظیر ایجاد فشار مثبت یا نصب هواساز در نظر گرفته شود.

تمامی شکاف ها و منافذی که در سقف و قسمت های فوقانی ساختمان به منظور ورود و خروج هوا تعییه شده اند، باید مجهر به بادگیر و توری سیمی بوده تا از ورود آفات ممانعت بعمل آید و در انتخاب توری های سیمی باید دقیق شود که منافذ آن خیلی ریز نباشد، تا گرد و غبار با مسدود کردن منافذ، مانع خروج بخار آب و هوا نشود. همچنین ساختار هواکش و نصب آن باید به گونه ای باشد که مانع ورود باران به ساختمان شود و همچنین جریان هوا از بخش تمیز به غیر تمیز هدایت شود.

۴-۷-۵- تاسیسات بخار و هوای فشرده

محل استقرار تاسیسات حرارتی و دیگ بخار باید در مکان مناسبی خارج از سالن تولید با رعایت حد فاصله از سالن ها، انبارها و امکانات کارگری و اداری بوده و برابر مقررات سازمان های ذیربسط، مسائل ایمنی آن رعایت و تاییدیه های لازم اخذ گردد.

۴-۷-۶- تاسیسات برق

تاسیسات برق شامل ترانسفورماتور، خازن ها و تابلوهای برق مادر باید در مکان مناسبی خارج از سالن تولید تعییه شوند.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۱۴

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، ران و پرورش

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

۷-۷-۴- تعوییر و نگهداری

محل مناسب جهت عملیات تعوییر و نگهداری باید نزدیک ماشین آلات تولید در نظر گرفته شود، این مکان باید مستقیماً به سالن های تولید و فرآوری ارتباط داشته باشد.

۷-۸- لوازم ایمنی و کمکهای اولیه

باید در کلیه اماكن و در فواصل مناسب کپسول آتش نشانی، شیلنگ آب و غیره، نصب و وسائل مورد نیاز برای کمکهای اولیه پزشکی در کارخانه در محل مناسب و در دسترس قرار گیرد. ضمناً باید قبل از شروع به کار از نظر ایمنی جهت آتش سوزی، گواهی مربوطه از سازمان های ذیربسط اخذ شود و دستورالعمل های لازم را درخصوص کنترل و ارزیابی دوره ای به اجرا گذارد.

۷-۹- ضایعات و پسماند

- کارخانه باید محلی برای خروج پسماند داشته و یا از وسیله حمل (تریلی حمل پسماند) استفاده نمایند تا بطور روزانه پسماند را به خارج از کارخانه و در محل مورد نظر منتقل نمایند. دفع پسماند باید به طور موثر و به طریقی انجام شود که از بروز هر گونه خطر آلودگی مستقیم یا غیر مستقیم فرآورده و همچنین آلودگی آب آشامیدنی و آلودگی زیست محیطی جلوگیری شود.
- نظافت ، شستشو و ضدغونی مستمر محل فوق الذکر الزامی است.
- مسئول و برنامه زمانی جمع آوری پسماند، شستشو و گند زدایی ظروف نگهداری پسماند باید مشخص باشد .
- ظروف جمع آوری پسماند تر و خشک باید جدا و اختصاصی باشند .

۷-۱۰- حمل و نقل

به هنگام حمل و نقل مواد اولیه، فرآورده های حد واسط و نهایی شرایط باید به گونه ای باشد که :

- هیچگونه آسیب فیزیکی به مواد اولیه و فرآورده درحال حمل و نقل وارد نشود.
- شرایط محیطی حمل و نقل (شامل دما و رطوبت) باید مطابق با شرایط نگهداری ماده در حال حمل و نقل تحت کنترل باشد.
- تجهیزات حمل و نقل باید قابلیت شستشو و نظافت داشته و از انتقال آلودگی ثانویه مواد اولیه و فرآورده به یکدیگر جلوگیری بعمل آورد.

۷-۱۱- نظافت، شستشو و ضدغونی و گندزدایی

نظافت، شستشو و ضدغونی باید مطابق با برنامه یا دستورالعمل مشخص تعریف و انجام شده و سوابق پایش آن به صورت مستند کنترل و نگهداری شود و نکات ذیل نیز مد نظر قرار گیرد:

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهایی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- مواد و فرآورده از ماشین آلات تخلیه شده و وسایل و ظروف به قسمت شستشو انتقال یابد.
- قسمت های قابل شستشوی دستگاه، وسایل و تجهیزات باز شده و به قسمت شستشو انتقال یابد.
- فرآورده شیمیایی جهت شستشو، ضد عفونی و گند زدایی باید با قوانین ایمنی، بهداشت و محیط زیست مطابقت داشته و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.
- شیلنگ های مورد استفاده برای شستشوی سطوح، باید در شرایط بهداشتی نگهداری شوند و از حلقه های جمع کننده شیلنگ برای جمع کردن و نگهداری آنها روی دیوار استفاده شود. در طول مدت نگهداری، شیلنگ باید با کف کارخانه در ارتباط باشند (در صورتیکه نیاز به شستشو باشد).
- امکانات آب گرم و سرد، بخار تحت فشار، مکش و باد (در صورت نیاز) برای شستشو و نظافت سالن فراهم شود.
- هر فردی که با فرآورده خام و نیمه فرآوری شده کار می کند، به صورت بالقوه، امکان آلووده ساختن فرآورده نهایی را دارد. تازمانیکه کلیه لوازم، تجهیزات، البسه و سایر اقلام، مورد پاکسازی ضدعفونی قرار نگرفته اند، باید در تماس با فرآورده نهایی قرار گیرند. دست ها، باید قبل و بعد از کار بطور کامل شستشو و ضد عفونی شوند و سپس با فرآورده نهایی تماس پیدا کند. (بر حسب نیاز و نوع فرآورده).
- جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستورالعمل شستشو و ضد عفونی (بر حسب نیاز و نوع فرآورده)، باید آزمون میکروبیولوژی به صورت منظم از سطوح کار انجام شود.
- برنامه شستشو و ضدعفونی برای هر دستگاه باید در جدول مستقل مشخص شود، به عنوان مثال مراحل آن عبارتند از:
 - جرم زدایی با استفاده از برس (Brushing)
 - شستشو با آب
 - شستشو با مواد شوینده (دترجنت)
 - شستشو مجدد با آب
 - ضد عفونی در صورت نیاز
 - آبکشی
- مواد مورد استفاده برای شستشو و ضدعفونی کردن می تواند از ترکیبات زیر باشد:
 - بی کربنات سدیم
 - کربنات سدیم بدون آب - تری فسفات سدیم
 - آب گرم با دمای ۸۰ الی ۸۵ درجه سانتی گراد
 - سود کاستیک

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۱۶



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- ترکیبات کلر
- اسید نیتریک

تذکر

برای ضد عفونی کردن تجهیزات و سطوح دستگاه، ترجیحاً از ترکیبات چهارتایی آمونیوم استفاده نشود، زیرا باقیمانده این ترکیبات به سختی برطرف شده و همچنین کلیه میکروارگانیسم های بیماری زا را از بین نمی بردند.

مرحله آبکشی برای زدودن باقیمانده شیمیایی باید با دقیق و توجه کافی صورت گیرد، زیرا باقیمانده برخی از ترکیبات مانند کلر موجب خورندگی در سطح دستگاه ها و لوازم خواهند شد.

مسئول مربوطه باید مشخص بوده و برای نظافت، ضد عفونی گندزدایی برنامه مستند و مدون موجود باشد.

۱۲-۴- شرایط اماكن رفاهی

شرایط اماكن رفاهی باید مطابق با آئین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۱۳ قانون فرآورده خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و موارد ذیل نیز رعایت شود:

۱۲-۴-۱- بخش تعویض لباس

- شرایط مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۸۷ باشد.
- اتاقی با وسعت کافی جهت رختکن درنظر گرفته شده و به ازاء هر کارگر یک کمد قفل دار دو طبقه وجود داشته باشد.
- رختکن و سرویس های بهداشتی باید برای مردان و زنان بطور جداگانه در نظر گرفته شود.

۱۲-۴-۲- سرویس های بهداشتی

- باید برای کارگران زن و مرد دستشویی و توالت مجزا به تعداد مورد نیاز مطابق ماده ۱۳ قانون فرآورده خوراکی، آشامیدنی، به شرح ذیل وجود داشته باشد:

- برای ۱-۵ نفر یک توالت و یک دستشویی
- برای ۶-۲۵ نفر به ازاء هر ۱۰ نفر یک توالت، یک دستشویی (۲۵ نفر از هر کدام ۳ دستگاه)
- برای ۲۶-۵۵ نفر به ازاء هر ۱۵ نفر یک توالت، یک دستشویی (۵۰ نفر از هر کدام ۵ دستگاه)
- برای ۱۱۵-۵۶ نفر به ازاء هر ۲۰ نفر یک توالت، یک دستشویی (۱۰۰ نفر از هر کدام ۷ دستگاه)
- برای ۱۱۶-۲۶۶ نفر به ازاء هر ۲۵ نفر یک توالت، یک دستشویی (۲۵۰ نفر از هر کدام ۱۳ دستگاه)

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۱۷

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و تغذیه

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- از ۲۶۶ نفر به بالا به ازاء هر ۳۰ نفر اضافی یک توالت، یک دستشویی سرویس های بهداشتی باید مجهر به شیر آب گرم و سرد باشد.
- در و دیوار سرویس بهداشتی باید قابل شستشو بوده، سقف صاف و کف از فرآورده غیر قابل نفوذ ساخته شده باشد، به طوری که به آسانی قابل ضدغونی و تمیز کردن باشد.
- در ورودی محوطه سرویس بهداشتی باید خودکار بوده و در برابر ورود آفات حفاظت شوند، وجود مخزن شستشو (فلاش تانک) ضروری است.
- در محل سرویس بهداشتی، نصب تابلوی " بعد از استفاده از توالت دستهای خود را با صابون یا مایع دستشویی بشوئید "، ضروری است.
- دستشویی باید به صابون مایع، حوله یکبار مصرف و برس ناخن و ماده ضدغونی دست مجهر باشد.
- باز و بسته شدن شیرهای آب ترجیحا بدون دخالت دست باشد.
- سرویس بهداشتی باید دارای فاصله مناسب با سالن تولید و انبار بوده ، به نحوی که امکان آلودگی در محیط را به حداقل برساند.
- پنجره در سرویس بهداشتی باید مشرف به فضای آزاد و دارای توری باشد.
- سرویس بهداشتی باید دارای هواکش مکانیکی مناسب با حجم آن باشد به نحوی که از انتقال هوای توالت به قسمت های مرتبط با تولید و نگهداری جلوگیری شود.
- سرویس بهداشتی باید دارای سطل زباله دردار پدالی باشد.
- توالت و دستشویی باید مجهز به فاضلاب رو مناسب با نصب در پوش بر روی فاضلاب رو به منظور جلوگیری از ورود حشرات، سوسک و ... باشد.

۴-۱۲-۳- دستشویی قبل از ورود به سالن تولید

محل شستشوی دست (دستشویی) عمدهاً متصل به رختکن کارگران در محل ورود به سالن تولید قرار داشته و باید ویژگیهای ذیل را دارا باشند:

- دارای شیر آب گرم و سرد بوده و بدون دخالت دست به صورت خودکار، پدالی یا با آرنج باز و بسته شود.
- دارای خشک کن برقی یا حوله کاغذی یک بار مصرف باشد.
- دارای سطل زباله دردار پدالی باشد.
- در کنار دستشویی باید مایع شوینده و ضدغونی کننده وجود داشته باشد.
- فرآورده ضد عفونی کننده و شوینده دارای محل خاصی بوده، شماره گذاری شده و مسئول مشخصی داشته باشد.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۱۱۸



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی

۴-۱۲-۴- حمام

- حمام باید برای کارگران زن و مرد بطور مجزا و به تعداد مورد نیاز مطابق با ماده ۱۳ قانون فرآورده خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و

بهداشتی باشد:

- برای ۱ تا ۵ نفر کارگر به ازاء هر ۵ نفر یک دستگاه (۲۰ نفر ۴ دستگاه)
- برای ۲۱ تا ۵۰ نفر به ازاء هر ۱۰ نفر یک دستگاه (۵۰ نفر ۷ دستگاه)
- برای ۵۱ تا ۱۰۰ نفر به ازاء هر ۲۰ نفر یک دستگاه (۱۰۰ نفر ۱۰ دستگاه)
- بیشتر از ۱۰۰ نفر کارگر به ازاء هر ۲۰ نفر اضافی یک دستگاه

- محل استحمام باید دارای ویژگیهای ذیل باشد:

- دیوارها بایستی تا زیر سقف کاشی از جنس قابل شستشو و قابل گندزدایی، بدون ترک خوردگی و شکستگی و خلل و فرج باشند.
- کف دارای شیب مناسب به سمت آب رو باشد.
- دارای هوакش و تهویه مناسب با فضای محیط باشد.
- منبع حرارتی خارج از محوطه حمام بوده ، به طوریکه ایجاد آلودگی در محیط نکند.
- هر حمام دارای رختکن مجزا باشد.
- مجهز به دوش آب گرم و سرد باشد.

۴-۱۲-۴-۵- مکان استراحت کارگران

امکانات و فضای کافی برای استراحت کارگران مجهز به کف پوش مناسب وجود داشته باشد.

۴-۱۲-۶- آشپزخانه و امکانات آن

چنانچه طبخ غذای کارکنان در واحد تولیدی انجام گیرد، واحد تولیدی ملزم به داشتن فضاهایی جهت انبار، سردخانه، محل پخت غذا و سالن غذا خوری بوده و چنانچه غذا فقط سرو می شود شرایط مناسب جهت سالن غذا خوری را دارد.

۴-۱۲-۷- نمازخانه

نمازخانه باید مناسب با تعداد کارکنان باشد.

۴-۱۳-۱- اصول بهداشت فردی کارکنان

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- کلیه کارکنان حتی مدیران و کارشناسان، باید دارای کارت بهداشتی معتبر باشند. در ضمن گذراندن دوره های اصول بهداشت فردی (GHP) برای آنها الزامی است.
- کلیه کارگران باید دارای لباس مناسب و تمیز به رنگ روشن، فاقد جیب و دکمه بیرونی بوده و یک جیب در داخل لباس داشته باشد.
- کارگران قبل از ورود به سالن فرآوری باید دست های خود را شسته و ضدغوفونی کنند. همچنین در محیط کار مجاز به استفاده از ساعت، انگشت و هر وسیله زیستی دیگر نمی باشند.
- کلیه کارکنان بهداشت و نظافت فردی را کاملا رعایت نمایند.
- بعد از شستشو و ضدغوفونی دست، از حوضچه مربوط به ضدغوفونی عبور کنند و در صورت عدم استفاده از حوضچه از کفش های مخصوص داخل سالن تولید استفاده نمایند. عمق این حوضچه باید به نحوی باشد، که کف کفش به طور کامل به محلول ضدغوفونی کننده آغشته شود. ابعاد آن باید طوری درنظر گرفته شود که کلیه کارگران مجبور به عبور از آن باشند.
- شستشوی البسه در داخل محوطه کارخانه ممنوع بوده و شستشو فقط در محل های پیش بینی شده انجام شود.
- کارگرانی که در ارتباط مستقیم با فرآورده می باشند باید از کلاه، پیش بند، ماسک، دستکش (ترجیحاً یک بار مصرف)، تمیز، بهداشتی و به رنگ روشن استفاده نمایند(در مورد دستکش با توجه به نوع فرآورده الزامی است).
- در صورت مشاهده هر گونه بیماری به پزشک مراجعه نمایند.
- به هنگام جراحت سریعاً محل جراحت پاسمان شده و در صورت جزئی بودن آن، محل جراحت توسط روکش پلاستیکی مناسب پوشیده شود.
- خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در کلیه محل هایی که مرتبط با قسمت های فرآوری، بسته بندی، حمل و نقل و نگهداری می باشند ممنوع می باشد.
- محل ورود و خروج کارگران باید دارای پرده هوا یا پرده مکانیکی بوده و رفت و آمد کارگران همواره از قسمت تمیز به سمت غیرتمیز باشد.

۱۳-۴- کنترل آفات (حشرات، جوندگان و پرندگان)

حفظ و نگهداری مطلوب شرایط بهداشتی محل تولید، اجتناب از آلوده کردن و دفع فرآورده های زائد در جلوگیری از هرگونه آلودگی بسیار اهمیت دارد. موارد ذیل در جهت مبارزه با آفات باید مدنظر قرار گیرد:

- برنامه موثر و مداوم برای کنترل ورود آفات در محل واحد تولیدی باید تنظیم و بطور منظم به مورد اجرا گذارده شود.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- جهت جلوگیری از لانه گزینی آفات می توان از مواد شیمیایی که به این منظور در مصالح ساختمانی واحد تولیدی استفاده می شود کمک گرفت.
- کارخانه و محیط اطراف باید بطور مداوم از نظر وجود آلودگی ناشی از ورود آفات توسط افراد آموزش دیده یا توسط شرکت های مجاز بازرگانی و با برنامه ریزی مناسب مورد بازبینی قرار گیرند.
- در صورت وجود آلودگی، اقدامات ریشه کنی باید انجام پذیرد. هر گونه عملیات کنترل از قبیل استفاده از روش های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی باید با برنامه ریزی مشخص و زمان بندی شده و فقط تحت نظر افرادی که اطلاعات کافی از مخاطرات ناشی از استفاده از آن فرآورده برای سلامتی انسان دارند انجام گیرد. این مخاطرات ممکن است در اثر باقیمانده مواد شیمیایی در فرآورده بوجود آید.

تذکر

هر گونه عملیات ضد عفونی و مبارزه علیه ورود آفات باید در موقعی انجام گیرد که عملیات تولید خاتمه یافته باشد.

- استفاده از سموم باید فقط هنگامی که سایر روش های احتیاطی قابل اجرا نباشد، استفاده گردد. پیش از استفاده از سموم باید مراقبت های لازم جهت محافظت فرآورده انجام شود. هرنوع ماده اولیه و در صورت امکان آن دسته از وسایلی که امکان انتقال آنها فراهم است، از انبارها و سالن ها خارج گردند و پس از کاربرد سموم و پیش از استفاده مجدد از آنها، کاملاً شستشو و گند زدایی گرددند.
- روش کنترل باید مستند شده و مسئول کنترل آن مشخص باشد و تمامی سموم مصرفی (آفت کش ها) توسط مراجع ذیصلاح تایید شده باشند.
- نقشه مربوط به تله گذاری و طعمه گذاری تهیه و در مکان های مختلف در معرض دید باشد.
- تاییدیه های لازم جهت صلاحیت انجام کار (در صورتیکه این برنامه توسط بخش خصوصی انجام شود) از مراجع ذیصلاح کسب شود.

۴-۱۵- آزمایشگاه

آزمایشگاه باید در محلی بنا شوند که به راحتی قابل دسترس و در نزدیکترین فاصله به سالن تولید بوده و مطابق با «الزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP) در آزمایشگاه های کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی» طراحی و دارای بخش های مجزای شیمیایی و میکروبی باشد. تجهیزات، لوازم و مواد مورد استفاده جهت انجام آزمون های فیزیکو شیمیایی و میکروبیولوژیکی و آلاندنه های غذایی باید بر اساس روش های آزمون مرتبط با استاندارد ویژگی های فرآورده تهیه و در محل بکار گرفته شوند. این دستورالعمل

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۲۱

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، ران و پرورش

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

از طریق پایگاه اینترنتی سازمان غذا و دارو در قسمت آزمایشگاه قابل دسترس می باشد. علاوه بر موارد مندرج در دستورالعمل مذکور نکات ذیل نیز بایستی مد نظر قرار گیرد:

- آزمایشگاه باید زیر نظر مسئول فنی بوده و با توجه به ظرفیت تولید ، مسئولیت آن می تواند به عهده خود او و یا فرد واجد شرایط دیگری باشد.
- نتایج آزمون های فیزیکوشیمیایی ، میکروبیولوژی و آلینده های غذایی باید روزانه در دفاتر مخصوص ثبت و کدگذاری آن به طرقی باشد که امکان ردیابی نمونه های آزمون شده و تعمیم آن به خط تولید به وضوح وجود داشته باشد و کلیه نتایج آزمون باید به تائید مسئول فنی برسد.

تذکر

- درصورتیکه کارخانه قادر به انجام برخی آزمایش های خاص (نظیر آزمون اندازه گیری آفلاتوکسین یا باقیمانده سموم و آفت کش ها و) نباشد، باید ضمن عقد قرار داد، نمونه خود را به آزمایشگاه های مورد تایید سازمان غذا و دارو با دامنه فعالیت مرتبط ارجاع دهد تا مورد آزمایش قرار گرفته ونتایج بصورت مستند تهیه و نگهداری شود.
- کلیه تولید کنندگان موظف هستند ویژگیهای فرآورده تولیدی را مطابق با معیارهای ملی مصوب و ضوابط جاری سازمان غذا و دارو و آخرین تجدید نظر استاندارد فرآورده مربوطه، مورد آزمایش قرار دهند. درصورتیکه استاندارد های مربوطه هنوز تدوین نشده باشند، تولید کنندگان باید براساس روش های تایید شده توسط اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی و اداره کل آزمایشگاه های مرتع کنترل غذا و دارو عمل نمایند.

۴- اصول فنی - بهداشتی تولید، تجهیزات و ماشین آلات فرآوری

۴-۱- کلیات

- تمامی دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده باید از نظر ایمنی مطابق آیین نامه های حفاظتی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار بوده و مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۵ باشند.
- به طور کلی در بخش های مختلف تمام ماشین آلات و تجهیزات خط تولید باید طوری طراحی شده باشند که به سرعت و به راحتی از یکدیگر جدا شده و تنها با باز کردن و برداشتن چند مهره و یا پیچ بتوان با دست دستگاه را پیاده کرد.
- همچنین بهتر است بخش های مختلف تجهیزات از وزن کمی برخوردار باشند تا به آسانی جهت تمیز کردن و تعمیر با دست حمل شوند.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

۲-۱۶-۴- سطوح در تماس با مواد غذایی

- تمام سطوحی که در تماس با فرآورده غذایی هستند باید خنثی، بی تاثیر بر روی فرآورده، صاف، بدون خلل و فرج و بدون قابلیت جذب باشند. همچنین در برابر مواد شیمیایی پاک کننده و ضد عفونی کننده و گندزدا مقاوم بوده و به راحتی تمیز شده و باز بینی و بازرسی آنها آسان باشد. (رعایت موارد مندرج در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۷۶۶ ضروری است).

- جنس تجهیزات به کار رفته که با ماده غذایی در تماس هستند باید از انواع Food Grade باشند.

- استیل ضد زنگ بهترین جنس فلزی برای ساختار تجهیزات فرآوری فرآورده غذایی می باشد. قسمت های داخلی دستگاه ها که در تماس مستقیم با ماده غذایی نیستند، از استیل ضد زنگ شماره ۳۰۲ بوده و قسمت های در تماس با ماده غذایی از جنس استیل ضد زنگ ۳۰۴ و ۳۱۶ است که شماره ۳۱۶ برای محصولات اسیدی و خورنده می باشد و ۳۰۴ مقاومت کمی در برابر خورندگی دارد و برای محصولات اسیدی مناسب نمی باشد. به طور کلی استنلس استیل، دارای ظاهری مطلوب، قابلیت تمیز کردن، فرم پذیری آسان، مقاومت به خورندگی، سطحی صاف و صیقلی است.

- استفاده از چوب در محوطه های تولید فرآورده غذایی ممنوع بوده و در صورتی مجاز است که به طور کامل و با لایه های مناسب از فرآورده مجزا شده باشد.

- استفاده از چوب روی میزهای تولید ممنوع است.

۳-۱۶-۴- تجهیزات

- تجهیزات به کار رفته باید کاملاً صیقلی و صاف بوده، نباید زاویه دار باشند و تا حد امکان باید از ایجاد فضاهای مرده به خصوص در لوله ها و مسیرهای انتقال جلوگیری شود، زیرا شستشو و تمیز کردن آنها مشکل بوده و محل مناسبی جهت تجمع آلودگی ها و میکروارگانیسم ها می شوند.

- حداقل فاصله تجهیزات و ماشین آلات از کف کارخانه ۱۵ سانتی متر باشد تا تمیز کردن و شستشوی زیر آنها به راحتی صورت گیرد. پایه های زیر دستگاه ها و ماشین آلات بهتر است سطح مقطع دایره ای شکل داشته و در صورت مربع شکل بودن قابلیت چرخش ۴۵ درجه ای داشته باشد تا شستشو کامل و صحیح انجام شود.

- نباید امکان نشت فرآورده در حال فرآوری در قسمتهای گیر بکس، موتور و... و بالعکس وجود داشته باشد.

- امکان نشت روغن و گریس از دستگاه به فرآورده غذایی وجود نداشته باشد.

- تمام قسمت های خطر آفرین باید پوشیده و قسمت های خطر ناک باید علامت گذاری شوند.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۲۳ از ۲۳

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، امداد و بهزیستی

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- درصورت تماس اجتناب ناپذیر فرآورده روان کننده تجهیزات و نقاله ها با فرآورده غذایی باید آنها را از نوع Food Grade انتخاب کرد.

- کلیه دستگاه ها و سیستم برق کارخانه باید به زمین اتصال(چاه ارت) داشته باشند.

۴-۱۶-۴- نوار نقاله

- نقاله تسمه ای

تسمه های نوار نقاله که معمولا در مرحله سورتینگ بکار می روند، باید نرم، محکم و غیر قابل پاره شدن از جنس مناسب و بهداشتی تهیه گردد. همچنین در قسمت هایی که تسمه ها روی غلطک ها بر می گردند و در معرض کشش نباید ترک داشته باشند، بنابراین باید بطور مرتب کنترل و بازبینی شوند.

نوار نقاله ها پس از شستشو (با برس و آب و محلول شوینده مناسب) طبق برنامه شستشو، باید به نحو مناسب کاملاً خشک شوند.

- نقاله مارپیچ

دراین وسیله باید دقیق شود تا هلیس (مارپیچ) مورد استفاده دارای روکش مناسب با ماده غذایی باشد که معمولاً آن را از فولاد ضد زنگ می سازند و برای فرآورده هایی که سایش زیاد داشته و می توانند خورنده گی ایجاد کنند از روکش مناسبی استفاده شود که از سایش و نهایتاً خورنده گی جلوگیری شود. به دلیل حساسیتی که دستگاه دارد و معمولاً تجمع فرآورده غذایی و درنتیجه تجمع میکروگانیسم ها در آن به راحتی صورت می گیرد باید در فواصل زمانی کوتاه (بسته به حساسیت و نوع محصول و بار آلودگی آن) شستشو گردد. روکش این نقاله ها باید به راحتی قابل باز و بسته شدن باشد تا شستشو به آسانی انجام شود.

۴-۱۶-۵- مخازن

مخازن باید از جنس استیل ضد زنگ، بدون زاویه و گوشه بوده و محلهای جوش و اتصالات کاملاً صاف و صیقلی باشد. سقف آنها به صورت مدور بوده و دریچه های آن کاملاً بسته شود. محل ورود شافت به همزن باید کاملاً درز گیری شده و جهت تمیز کردن به راحتی قابل باز شدن باشند.

مخازن باید به راحتی شستشو شوند و ضمناً دارای زهکش بوده تا بعد از فرایند تمیز کردن به راحتی محلول تمیز کننده خارج شود و دارای خروجی هوا باشند تا مانع کندانس آب شده و بخار را در صورت وجود خارج نماید.

دارای مکانهایی جهت نصب دماسنجه و فشارسنج باشند و دریچه شیشه ای جهت رویت فرآورده وجود داشته و قسمت تخلیه فرآورده طوری طراحی شده باشد که تمامی فرآورده غذایی تخلیه شود.

F-D-070-3 کد مدرک:

تاریخ صدور : ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری : ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۲۴



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

در صورت امکان مجهر به همزن هایی باشد که بدون استفاده از پیچ به شافت مرکزی متصل باشد.

۴-۱۶-۶- پمپ

نوع و جنس پمپ در کیفیت بهداشتی فرآورده موثر است بنابراین در قسمت هایی که در تماس مستقیم با ماده غذایی است. باید از جنس Food Grade باشند. پمپ باید قابلیت باز شدن و تمیز کردن داشته باشند، قسمت های متحرک پمپ که جهت اتصال بخشهای ثابت بکار می رود می توانند از جنس پلاستیک یا استیل باشد.

فضای اطراف پمپ باید به گونه ای باشد که به سهولت بتوان در موقع ضروری پمپ را باز و تعمیر و نظافت نمود.

۴-۱۶-۷- پرکن و بسته بندی

با توجه به نوع پرکن، روش تمیز کردن متفاوت است اما در اکثر موارد امکان شستشو دستی این تجهیزات با باز کردن آنها وجود ندارد و با توجه به حساسیت این مرحله باید از روش استفاده نمود.

چنانچه در این مرحله امکان آلودگی ثانویه وجود داشته و فرآورده بسته بندی شده نیز میکروب زدایی نمی گردد لازم است توجه خاص به این مرحله اعمال شده و بخصوص بخشهای جرم گیر به طور مرتب نظافت گردد.

۴-۱۶-۸- تعمیر و نگهداری

جهت نگهداری دستگاه و پیشگیری از مشکلاتی که ممکن است براثر بی توجهی یا استهلاک برای دستگاهها پیش آید از روش تعمیر و نگهداری^۱ استفاده می شود. این سیستم توسط چک لیستی که باید در کارخانه وجود داشته باشد اعلام می کند که دستگاه ها به طور مستمر مورد بازرگانی قرار گرفته و موارد مشکوک مورد بررسی و در صورت لزوم برطرف می گردد. کلیه تجهیزات، ماشین آلات و دستگاه های آزمایشگاهی شماره گذاری شده و یا به نحو مقتضی قابل شناسایی باشند. وجود فرد مسئول جهت انجام و پیگیری برنامه تعمیر و نگهداری (بصورت درون سازمانی و برونو سازمانی) الزامی است.

۴-۱۷-۴- مدیریت مواد خریداری شده

۴-۱۷-۵- الزامات عمومی

^۱ Preventive and maintenance

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۲۵ از ۲۵

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، درمان و تغذیه

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

خریداری موادی که بر اینمنی مواد غذایی تاثیر گذار می باشند باید کنترل شود تا اطمینان حاصل گردد که تامین کنندگان مورد استفاده قابلیت تحقق الزامات مشخص شده را دارند. انطباق مواد ورودی با الزامات مشخص شده خرید باید تصدیق شود.

۴-۱۷-۴- انتخاب و مدیریت تامین کنندگان

فرآیند تعریف شده ای باید برای انتخاب، تصویب و پایش تامین کنندگان وجود داشته باشد. فرآیند مورد استفاده باید از طریق ارزیابی خطر از جمله ریسک بالقوه محصول نهایی تصدیق شده، و باید شامل موارد ذیل باشد:

- ارزیابی تامین کنندگان در تحقق انتظارات، الزامات و مشخصات کیفی و اینمنی مواد غذایی:
- توصیف چگونگی ارزیابی تامین کنندگان

یادآوری

مثالهایی از چگونگی ارزیابی تامین کنندگان شامل موارد ذیل می باشد:

- ممیزی مکان تامین قبل از پذیرش مواد برای تولید
- گواهی شخص ثالث مناسب
- پایش عملکرد تامین کننده به منظور حصول اطمینان از وضعیت مستمر آن

پایش شامل انطباق با مشخصات محصول یا مواد برآورده ساخت الزامات COA (گواهی آنالیز) و خروجی ممیزی رضایت بخش می باشد.

۴-۱۷-۴-۳- نکات مهم در مردمانه تهیه و نگهداری مواد اولیه

- فهرست تامین کنندگان مواد اولیه مشخص باشد.
- کلیه مواد اولیه مورد مصرف از منابع تولید داخلی، باید دارای بروانه ساخت از سازمان غذا و دارو بوده و مواد اولیه وارداتی باید دارای مجوز ورود از اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی آشامیدنی یا معاونت های غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه باشند.
- مواد اولیه خریداری شده صرفاً پس از آزمایش و تایید مسئول فنی، اجازه نگهداری در انبار و مصرف را دارند.
- مواد اولیه باید دارای قابلیت ردیابی بوده و شناسنامه که مشخصات لازم از جمله شکل فیزیکی، شماره سری ساخت یا بهر، نام علمی و شیمیایی، دستورالعمل شرایط نگهداری و نمونه برداری، دستورالعمل اینمنی برای نحوه مصرف، موارد مصرف، تاریخ تولید و انقضای ... بر روی آن درج شده باشند. شناسنامه کلیه مواد اولیه برای هر بهر باید در مستندات کارخانه نگهداری شود.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۲۶

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، امانت و پرورش

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- کلیه مواد اولیه جهت مصرف باید تحت نظارت و کنترل مسئول فنی بوده و تصویر پروانه ساخت و مجوز ورود آنها در اختیار مسئول فنی باشد.

- مواد اولیه باید دارای فاکتور خرید معتبر باشد.

- چرخش مواد اولیه در انبار باید بر اساس تاریخ ورود و تاریخ تولید و انقضای باشد (سیستم FIFO) و (سیستم FEFO).

- ظروف بسته بندی مواد اولیه در موقع ورود به انبار باید سالم و بدون نقص باشند.

- مواد اولیه تاریخ مصرف گذشته و یا غیر قابل قبول و رد شده باید از انبار خارج و در انبار ضایعات تا تعیین تکلیف نگهداری شوند.

- فضای لازم و امکانات مناسب جهت انجام توزین در نظر گرفته شود.

- توزین فرآورده اولیه باید با توجه به دستورالعمل و فرمولاسیون یچ تولیدی توسط فرد مسئول انجام شود.

- مواد اولیه توزین شده در ظروف کاملاً در بسته و مناسب نگهداری و برچسب زنی شود و موادی که فوراً مصرف نمی شود، باید دارای برچسب اطلاعات لازم باشد (نام ماده اولیه، مقدار وزن و شماره بهر) و باید در ظروف و یا مخازنی که مناسب با نوع ماده می باشند نگهداری شوند.

۴-۱۷-۴-نکات مهم در مورد نگهداری فرآورده نهایی

- فرآورده تولیدی قبل از توزیع از نظر قابلیت مصرف به تایید مسئول فنی رسیده باشد و از قابلیت رديابی آن اطمینان حاصل شود.

- مستندات انجام آزمایشات فرآورده در آزمایشگاه موجود باشد.

- نوع و جنس ظروف بسته بندی فرآورده، مورد تایید مسئول فنی با توجه به مندرجات پروانه ساخت و از درجه غذایی (Food Grade) باشد.

- بسته بندی فرآورده بدون عیب و نقص بوده و تحت شرایط بهداشتی و بدون تاخیر انجام گیرد.

- برچسب گذاری به استناد ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطابق با دستورالعمل اداره کل امور فرآورده های غذایی آشامیدنی و ضابطه برچسب گذاری رعایت گردد. همچنین باید از درج اطلاعات گمراه کننده برروی برچسب فرآورده اجتناب گردد.

- میزان ماندگاری، نحوه مصرف، شرایط نگهداری فرآورده و هشدارها برروی برچسب بسته بندی یا برگه راهنمای مصرف قید گردد.

- کد گذاری فرآورده باید به نحوی باشد که برای هر فرآورده کاملاً انحصرای بوده و از دریافت مواد اولیه تا فرآورده نهایی وضعیت فرآوری قابل رديابی باشد و در صورت بروز هرگونه مخاطره بررسی شرایط تولید و برقراری اقدامات اصلاحی ميسر شود. ضمناً پس از عرضه فرآورده به منظور بررسی فرآوری در صورت نیاز کارخانه بتواند فراخوان فرآورده را داشته باشد.

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- ظروف بسته بندی باید قبل از پرشدن مورد کنترل بهداشتی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به نصب سیستم چشم الکترونیک در مسیر پر کردن ظروف و یا گماردن افرادی جهت نظارت به موضوع فوق اقدام نمایند.

۴-۱۷-۵- الزامات مواد ورود (مواد خام، اجزاء مشکله، ملزمات بسته بندی)

- به منظور تصدیق حفظ کیفیت و ایمنی مواد در حین انتقال، وسائل نقلیه تحویل باید قبل و در حین تخلیه بار کنترل شود (برای مثال: بدون نقص بودن درزگیری ها، عاری بودن از آلودگی حشرات، وجود ثبت دما) مواد باید به منظور تصدیق انطباق با الزامات مشخص شده قبل از پذیرش یا استفاده، مورد بازرگانی و آزمون قرار داده شود یا توسط COA (گواهی آنالیز) پوشش داده شود. روش تصدیق باید مدون شده باشد.

یادآوری

تواتر بازرگانی و دامنه آن می تواند مبتنی بر خطرات مشاهده شده در مواد وارزیابی ریسک تامین کنندگان خاص باشد.

- موادی که با مشخصات مربوطه مطابقت ندارد باید تحت یک روش اجرایی مستند جابجا شوند اطمینان حاصل گردد که از استفاده ناخواسته آنها ممانعت شده است. نقاط دسترسی به خطوط دریافت مواد فله، باید شناسایی، پوشانده و مسدود باشد. تخلیه به داخل چنین سیستم هایی باید تنها بعد از تصویب و تصدیق مواد دریافت شده انجام گیرد.

۴-۱۸- مستندات

هدف از تهیه و نگهداری مدارک و مستندات دریک کارخانه، مدون ساختن فعالیت های آن واحد و ایجاد روشی جهت طبقه بندی، نگهداری، ورود، توزیع و تغییر در مدارک فنی، مهندسی و مدارک برونو سازمانی می باشد تا کلیه کنترل های لازم بر روی آنها انجام پذیرد .

این مدارک شامل کلیه مدارک مرتبط با فعالیت های واحد تولید و بسته بندی در زمینه کیفیت، ایمنی و بهداشت فرآورده غذایی و همچنین مدارک فنی و مهندسی مرتبط با فرآورده، تجهیزات به شرح ذیل می باشد. مدارک و مستندات و سوابق مربوط به :

- ارزیابی تامین کنندگان مواد اولیه
- انبارش (دریافت مواد اولیه و ارسال فرآورده نهایی)
- نظافت ، شستشو و ضدعفونی
- کنترل آفات
- بهداشت فردی کارکنان

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۲۸

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، ران و پرورش
وزارت بهداشت، ران و پرورش



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحد های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی

- آموزش
- کالibrاسیون
- کنترل و دفع زباله و ضایعات
- حمل و نقل (خصوصاً زنجیره سرد)
- تعمیر و نگهداری
- فرآخوان فرآورده
- کنترل فرآورده نامنطبق
- رسیدگی به شکایات
- قوانین، دستورالعمل، ضوابط و استاندارد های مرتبط با فرآوری و نگهداری

نکات مهم در مورد مستندات عبارتند از:

- پیش از صدور از نظر کفايت به تصویب فرد مسئول رسیده باشند.
- بنا بر ضرورت مدارک بازنگری و به روز شوند.
- اطمینان حاصل شود که آخرین تغییرات و وضعیت تجدید نظر شده در دسترس است.
- یک نسخه از مدارک قابل اجرا در مکانهای مورد استفاده در دسترس باشد.
- مدارک خوانا بوده و به سهولت قابل شناسایی باشد.
- اطمینان حاصل شود که توزیع مدارک به بیرون از موسسه تحت کنترل می باشند.
- از استفاده نا خواسته از مدارک منسخ پیشگیری شود.
- سوابق باید بصورت خوانا، به سهولت قابل شناسایی و قابل بازیابی باقی بمانند و یک روش اجرایی مدون به منظور تعیین کنترل های مورد نیاز برای شناسایی، بایگانی، حفاظت، بازیابی، نگهداری و تعیین تکلیف سوابق باید موجود باشد.

۴-۱۹-۴-دفع پسماند

۴-۱۹-۱-الزامات عمومی

سیستم های جمع آوری و دفع پسماند باید در محل به گونه ای باشند که با شناسایی، جمع آوری، حذف و دفع آنها، اطمینان حاصل شود که از آلودگی فرآورده یا مکانهای تولید جلوگیری می کنند.

ظروف پسماند و مواد غیر خوارکی یا مواد مخاطره آمیز باید:

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۲۹

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت، ران و پرورش

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

- به طور واضح، برای کاربرد مورد نظر شناسایی شده باشند
- در مکانهای علامت گذاری شده قرار داشته باشند
- از مواد غیر قابل نفوذ ساخته شده باشد که به راحتی پاکیزه سازی و بهسازی گردد
- در زمانی که استفاده فوری ندارند مسدود باشند
- در جایی که پسماند به عنوان خطر برای محصول محسوب می شوند مسدود گردند

۴-۱۹-۲- مدیریت دفع پسماند

تمهیداتی برای جداسازی، انبارش و دفع پسماندها باید ایجاد شود. همچنین نباید اجازه داده شود که پسماندها در مکانهای انبارش و جابجایی مواد غذایی تجمع یابند. تواتر دفع پسماند باید به گونه ای مدیریت شود تا با حداقل دفع روزانه آنها، از تجمع جلوگیری شود. مواد نشانه گذاری شده، محصولات یا بسته های چاپ شده که به عنوان پسماند علامت گذاری شده اند، باید بد شکل یا خراب شوند تا اطمینان حاصل شود که علامت تجاری آنها را مجدداً نمی توان استفاده کرد.

حذف و معدوم سازی باید توسط پیمانکاران مجاز دفع انجام شود. سازمان باید سوابق معدوم سازی را حفظ نماید.

۴-۲۰-۲- دوباره کاری

۴-۲۰-۱- الزامات عمومی

مواد دوباره کاری شده باید به نحوی ذخیره، جابجا و استفاده گردد که اینمی و کیفیت، قابلیت ردیابی و انطباق با قوانین مرتبط با محصول حفظ شود. مواد دوباره کاری شده باید از قرار گرفتن در معرض آلودگی های میکروبیولوژی، شیمیایی یا مواد خارجی محافظت گردد.

الزامات تفکیک برای مواد دوباره کاری شده (برای مثال مواد حساسیت زا) باید مدون باشد و تحقق یابد. به منظور قابلیت ردیابی مواد دوباره کاری شده باید به طور آشکار شناسایی شود و یا برچسب گذاری شوند. سوابق قابلیت ردیابی مواد بازار کاری شده باید حفظ و نگهداری شوند. طبقه بندي مواد دوباره کاری شده یا دلایل علامت گذاری مواد دوباره کاری شده باید گزارش شود (برای مثال نام فرآورده، تاریخ تولید، شیفت تولید، خط اصلی، عمر ماندگاری)

۴-۲۰-۲- کاربرد دوباره کاری


در جایی که مواد دوباره کاری شده به عنوان یک مرحله از فرآیند وارد یک محصول می شود، مقدار قابل پذیرش نوع و شرایط استفاده از مواد دوباره کاری باید مشخص شود. مراحل فرآوری و روش افزودن شامل هر مرحله پیش فرآوری مورد نیاز نیز باید تعریف شود.

کد مدرک: F-D-070-3

تاریخ صدور: ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری: ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۰ از ۳۰



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

در جایی که فعالیت های دوباره کاری شامل جدا کردن یک فرآورده از بسته های پرشده یا بسته بنید شده می باشد باید کنترل هایی در محل انجام گیرد تا ز جداگردن و تفکیک مواد بسته بندی شده اطمینان حاصل شود و از آلودگی محصول با مواد خارجی جلوگیری نماید.

۲۱-۴- فراخوان محصول

۱-۲۱-۴- الزامات عمومی

سیستم هایی باید در محل وجود داشته باشند تا اطمینان حاصل گردد فرآورده هایی را که الزامات استانداردهای ایمنی مواد غذایی را برآورده نمی سازند را بتوان شناسایی، تعیین و از نقاط ضروری زنجیره تامین حذف نمود.

۲-۲۱-۴- الزامات فراخوان محصول

در موقع رویداد فراخوان محصول باید فهرستی از تماس های کلیدی نگهداری شود. در جایی که فرآورده ها به دلیل مخاطرات فوریتی برای سلامتی باید پس گرفته می شود باید اینمی سایر فرآورده های تولید شده در همان شرایط نیز ارزیابی شود. نیاز به هشدارهای عمومی باید مد نظر قرار گیرد.

F-D-070-3 کد مدرک:

تاریخ صدور : ۱۳۸۶

تاریخ بازنگری : ۹۹/۰۹/۲۳

صفحه ۳۱ از ۳۱



اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ضوابط و الزامات برنامه های پیشنهادی (PRPs) برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

منابع

- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۳۶ - رعایت اصول کلی بهداشت در کارخانجات فرآورده غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۵۱۹ - حداقل بار وارد برساختمن ها و اینیه فنی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲۸۰۰ - آیین نامه طرح ساختمن ها دربرابر زلزله
- استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۷۳ - راهنمای استفاده مجدد آب در کارخانه های تولیدی فرآورده غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۵۳ - ویژگیهای آب آشامیدنی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۱۱ - ویژگیهای بیولوژیکی وحد مجاز آلدگی باکتریولوژی آب آشامیدنی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۹۱ - نکات کلی مشخصات ساختمنی انبار کالاهای عادی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۹۹ - آیین کار ساختمن، تجهیزات و اینمی سرداخنه فرآورده خوراکی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۲۲ - آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سرداخنه
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳۳۹۹ - روش چیدن کالا در سرداخنه فرآورده غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۸۹ - محاسبه ظرفیت وزنی سالن های نگهداری فرآورده غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲۷۲۰ - آیین کار محاسبه بار برودتی سرداخنه فرآورده غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۸۷ - آیین کاربرد تاسیسات بهداشتی در کارخانه ها
- استاندارد ملی ایران به شماره ۲۷۴۷ - آیین کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی فرآورده غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۰۲۵ - الزامات عمومی برای احراء صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳۵۱۵ - ماشین آلات تهیه فرآورده غذایی - مقررات عمومی اینمی و بهداشتی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۳۷۶۶ - آیین کار بهداشتی تجهیزات و لوازم مورد مصرف در صنایع غذایی
- استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۹۶۳ - برنامه های پیش نیاز برای اینمی مواد غذایی قسمت ۱ تولید مواد غذایی - آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۱۳ قانون فرآورده خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
- کتاب اصول طراحی و کارخانه های فرآورده غذایی ، نشر علوم کشاورزی - سال ۱۳۸۳ - مولفین : مهندس رضا اسماعیل زاده کناری، دکتر علی معتمد زادگان