



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت غذا و دارو

اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی،
آرایشی و بهداشتی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و
فرآورده های لبنی

تجدید نظر اول : ۱۳۸۶

این ضوابط توسط اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تدوین و تصویب شده است و هر
گونه دخل و تصرف و سوء استفاده توسط فرد درون و برون سازمانی و استفاده از متن ضوابط بدون ذکر مأخذ
مجاز نمی باشد.

بنام خدا

پیشگفتار:

روند رو به رشد تعداد واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی و ایجاد تغییرات در نکتولوژی و تنوع و گرانگونی محصولات تولیدی ، سبب گردید تا اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوین مقررات و ضوابط جدید متناسب با علم روز غذا نماید. به این منظور تدوین ضوابط مذکور شامل حدائق ضوابط تاسیس و بهره برداری کارخانجات مختلف غذایی تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت ولیکن از تیر ماه سال ۱۳۸۵ سیاست تدوین ضوابط تغییر و مقرر گردید ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید و پسته بندی مواد غذایی بصورت خاصه ای کلی تدوین گردیده و سایر موارد از جمله تجهیزات خط تولید، آزمایشگاه و ضوابط بهداشتی اختصاصی برای تولید هر محصول درضوابط جداگانه ای تدوین و به تصویب برسد.

برای همانگی با توسعه جهانی، ضوابط در موقع لزوم اصلاح خواهد شد بدین منظور پیشنهادات مطروحه توسط کارشناسان اداره کل مورد بررسی قرار گرفته و پس از تائید، ضابطه اصلاح شده از طریق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.

شایان ذکر است که ضوابط برروی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	- مقدمه
۲	- هدف
۳	- دامنه کاربرد
۴	GMP
۵	GMP-۱-۴ عمومی
۶	GMP -۲-۴ اختصاصی
۷	-۱-۲-۴- تجهیزات شستشو
۸	-۲-۲-۴- تجهیزات هوایکنترل، بوگیری و صاف کردن
۹	-۳-۲-۴- تجهیزات سردکننده
۱۰	-۴-۲-۴- تجهیزات حرارت دادن
۱۱	-۵-۲-۴- مخازن هوا
۱۲	-۶-۲-۴- تناب و شستشو تجهیزات
۱۳	-۷-۲-۴- مراحل اصلی شستشو
۱۴	-۸-۲-۴- ضد علوفی
۱۵	-۹-۲-۴- تاسیسات بخار و هوای نشوده
۱۶	-۱۰-۲-۴- نکات مهم در مرور در مراحل تولید
۱۷	-۱۱-۲-۴- نکات مهم در مرور نگهداری و حمل و نقل
۱۸	-۵- تجهیزات خط تولید
۱۹	-۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه (ساده و طعم دار)
۲۰	-۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر تبخیر شده و شیر تقطیط شده شیرین
۲۱	-۳- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر خشک
۲۲	-۴- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع خامه
۲۳	-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع ماست
۲۴	-۶- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کره
۲۵	-۷- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید برای بسته بندی کره
۲۶	-۸- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع پنیر
۲۷	- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر سفید آب تکی
۲۸	- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پیتززا
۲۹	- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر خامه ای
۳۰	- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پورده (فرآوری شده)
۳۱	-۹- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع بسته
۳۲	-۱۰- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید کشک مایع
۳۳	-۱۱- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید دوغ
۳۴	-۱۲- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع قره قروت
۳۵	-۶- آزمایشگاهها

fdop5071v2

۲۷

۱-۶- حداقل آزمایشهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی مورد نیاز

۲۵

۲-۶- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

لازم به ذکر است موارد مندرج در کادر به عنوان توصیه می باشند.

**۱- مقدمه**

با توجه به اینکه شیر و فرآورده های آن دارای ارزش تغذیه ای بالایی بوده و مصرف آنها در رژیم غذایی افراد روز به روز رو به گسترش است و همچنین بدلیل حساسیتهای خاص این فرآورده ها از لحاظ ویژگیهای کیفی و میکروبی قبل و پس از فرآیند، آشنایی با روشهای صحیح علمی در تکنولوژی تولید آنها و نیز چگونگی استفاده عملی از این روشها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

۲- هدف

هدف از تدوین این خوبابط، تعیین حدائق خوبابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی می باشد.

۳- دامنه کاربرد

این خوبابط در مورد واحدهای تولیدکننده انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه (ساده و طعم دار)، شیر تبخیر شده و شیر تفلیط شده شیرین، شیر خشک، خامه، کره، حاست، پتیر، بستنی، دوغ، کشک و قره قروت کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه خوبابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تعاریف و اصطلاحات

- شیر خام (Raw milk) : عبارت است از مایع مترسخه حاصل از دوشش کامل پستان دام سالم حدائق چهار روز پس از زایمان که با اصول صحیح، تغذیه و نگهداری شده باشد و در شرایط بهداشتی (مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۵۵۶۱) دوشیده شده و تحت هیچ شرایطی آب یا ماده دیگری به آن اضافه یا از آن کسر نگردیده باشد. همچنین شیر خام باید قادر آغاز بخشید و هیچگونه عملیات فرآوری روی آن انجام نشده باشد.

- شیر باز ساخته (Reconstituted milk) : فرآورده حاصل از اضافه شدن آب به شیر خشک یا شیر تفلیط شده است، به نحوی که نسبت ماده خشک بدون چربی آن به اندازه مناسب و در حد شیر معمولی باشد.



- شیر باز ترکیبی (Recombined milk) : فرآورده حاصل از اختلاط چربی شیر و مواد جامد بدون چربی شیر (MSNF) با افزودن یا بدون افزودن آب است، به نحوی که ترکیب فرآورده شیری متناسب با نوع کاربرد باشد.

- شیر پاستوریزه (Pasteurized milk) : شیری است که با یکی از روشهای معمول پاستوریزاسیون (مطابق با آخرین تجدید نظر استانداره ملی ایران به شماره ۱۶۷۸) تهیه شده باشد، بطوری که کلیه میکروبها ی بیماریزای غیر اسپورتیک آن معده و تعداد میکروبها ی غیر بیماریزای آن به حداقل رسیده و کمترین تغییرات در ترکیب آن حاصل شده باشد.

- شیر استریلیزه (Sterlized milk) : شیری است که با یکی از روشهای متناول و دایج استریلیزاسیون همژئیزه و استریلیزه شده، تمامی میکروارگانیسم های غیر اسپورتیک آن از بین رفته، اسپورتیک آن به حداقل ممکن رسیده باشد و از نظر حسی، فیزیکی و شیمیایی کمترین آسیب را دیده و در شرایط عاری از هر گونه میکروارگانیسم در بسته بندیهای سترون متناسب بسته بندی گردید بطوری که فرآورده از قابلیت نگهداری خوبی در دمای محیط برخوردار باشد و نیاز به نگهداری در یخچال نداشته باشد.

بادآوری

شیر خام مورد استفاده در تهیه شیر استریلیزه باید از کیفیت مناسب برخوردار بوده و حتی الامکان با ویژگیهای شیر خام درجه یک (مطابق با آخرین تجدید نظر استانداره ملی ایران به شماره ۱۶۴) مطابقت داشته باشد.

- شیر تبخیر شده (Evaporated milk) : محصولی است که با حذف نسبی آب از شیر توسط حرارت یا فرآیند مناسب دیگری بدست می آید، به شرطی که فرآورده حاصل از نظر ویژگیها و ترکیبات با استانداره مربوطه مطابقت داشت باشد.

بادآوری

میزان چربی و یا پروتئین در انواع شیر تبخیر شده ممکن است برای مطابقت با ویژگیهای این استانداره با افزودن یا خارج کردن ترکیبات شیر تنظیم شود، به این شرط که نسبت پروتئینهای سرم (محلول) به کازئین در آنها تغییر نکند و مطابق نسبت آنها در شیر باشد



- شیر تغییظ شده شیرین (Sweetened condensed milk) : محصولی است که با حذف نسبی آب از شیر همراه با افزودن ترکیبات شیرین کننده مجاز بدنست می آید.

- شیر طعم دار (Flavored milk) : شیری است که پس از افزودن مواد طعم دهنده مجاز طبیعی (مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۹۵۲) تهیه شده باشد. این نوع شیر می تواند از اختلاط شیر تازه پس چرخ کم چرب یا پر چرب با شکر و در صورت لزوم مواد پایدار کننده مجاز تهیه و پس از فرآیندهای حرارتی مجاز سالم سازی، بسته بندی و توزیع گردد.

شیر خشک^۱ (Milk powder) : فرآورده ای است که از حذف تقریباً کامل آب شیر طبیعی و بسالم دام به یکی از روشهای صنعتی معمول (غلتکی یا افسان) تهیه شده و قبل از تبدیل به شیر خشک، پاستوریزه شده باشد. شیر خشک ممکن است از شیر کامل، کم چرب یا بدون چربی و یا پس‌آب کرده شیرین تهیه شود.

پادآوری

با توجه به نوع شیر خشک نسبت پروتئین سرم به کازین نباید از نسبتی که در شیر است، تغییر کند.

- شیر خشک فوری (Instant dried milk) : شیر خشکی است که از شیر کامل یا کم چرب و یا اکثر از شیر بدون چربی به روش افسان تهیه می شود. از خصوصیات مهم این شیر خشک سرعت حلایت آن در آب به علت حجم شدن ذرات شیر ملی فرآیند آکلومراسیون است. تعداد ذرات این نوع شیر خشک در آزمایش میکروسکوپی بیش از ۷۵ میلیون در هر گرم می باشد.

- خوراک شیر خوار ۱ (Infant formula ۱) یا شیر خشک ویژه تغذیه شیرخوار از آغاز تولد تا ۶ ماهگی : به فرآورده ای اطلاق می شود که پس از تغییرات لازم در ترکیب شیر گاو یا سایر حیوانات حلال گوشت جهت هر چه نزدیکتر تعودن آن به شیر گادر برای تامین نیازهای تغذیه ای شیر خواران سالم از آغاز تولد تا ۶ ماهگی مورد استفاده قرار می کند. این فرآورده بعد از ۶ ماهگی و تا یک سالگی همراه با سایر غذامهای کمکی نیز قابل استفاده می باشد.

^۱- منظور همان شیر خشک صنعتی است.



خوراک شیر خوار ۲ (Infant formula 2) یا شیر خشک ویژه تغذیه شیرخوار از ۶ ماهگی به بعد: به فرآورده ای اطلاق می شود که پس از تغییرات لازم در ترکیب شیر گاو یا سایر حیوانات حلال گشته برای تامین نیازهای تغذیه ای شیر خواران سالم از ۶ ماهگی به بعد و کودکان از ۱۲ تا ۳۶ ماهگی بصورت خوراک مایع یعنوان بخشی از رژیم غذایی شیر خوار همراه با غذاهای کمکی مورد استفاده قرار می گیرد.

خامه (Cream): قسمی از شیر است که از نظر مقدار چربی شیر غنی بوده و با عمل خامه گیری از شیر جدا شده و به حالت امولسیون چربی در آب می باشد که به وسیله یکی از روشهای متداول پاستوریزه یا استریلیزه و در صورت لزوم همکن می شود. در صورت تغییر میزان چربی در محصول نهایی با افزودن شیر یا شیر بدون چربی یا خامه غلیظ تنظیم می گردد.

کره (Butter): فرآورده ای است که از شیر یا محصولات شیری بدست می آید و یا از زدن خامه پاستوریزه (تخمیر شده یا تخمیر نشده) و تبدیل امولسیون روغن در آب به امولسیون آب در روغن حاصل می گردد.

ماست (Yoghurt): فرآورده ای است که از انعقاد شیر پاستوریزه در اثر تخمیر لاکتیکی شیر بواسطه باکتریهای اختصاصی لاکتیک یویوه لاکتوپاسیلوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس و استریپتوکوکوس ترموفیلوس به میزان معین و در درجه حرارت و زمان مشخص به دست می آید.

ماست طعم دار (Flavored yoghurt): فرآورده ای است که پس از افزودن طعم دهنده های مجاز به ماست با یا بدون اجزای ترکیبی بدست می آید.

پنیر (Cheese): فرآورده ای است که در نتیجه انعقاد شیر گاو، گوسفند، بز، گاویش و یا مخلوط دو یا چند نوع از آنها که با یکی از روشهای متداول پاستوریزه شده است، با استفاده از مایه پنیر به کمک باکتریهای آغازگر مجاز تهیه می گردد که پس از جدا نمودن آب پنیر، لخته در آب نمک نگهداری شده و بعد از طی دوره رسیدن آماره مصرف می گردد.

پادآوری

در مورد پنیر های فراپالایش (UF¹) مرحله انعقاد پس از جداسازی سرم صورت گرفته و مرحله آب نمک گذاری نیز وجود ندارد.



- بستنی (Ice cream) : فرآورده ای است که از انجماد و هوادهی مخلوط همگن و پاستوریزه شده شیر و فرآورده های آن با ترکیبی از مواد قندی، چربی شیر یا چربی های گیاهی مجاز و مواد افزودنی مجاز (مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۰) تهیه می شود.

یادآوری

بستنی شیری را می توان بدون هیچگونه مواد چربی تهیه نمود که در این صورت باید حتماً روی برچسب آن «بستنی بدون چربی» قید شده باشد.

- دوغ (Doogh) : فرآورده ای است که از رقیق کردن ماست با آب آشامیدنی یا آب پنیر و یا دوغ کره تخمیر شده بدست می آید.

- کشک خشک (Dried kashk) : فرآورده فرعی شیر است که از جوشانیدن، تقطیع و خشک کردن آب ماست و پس آب کره بدست می آید.

- کشک مایع (Liquid kashk) : فرآورده ای است که از خیسانیدن کشک خشک با اضافه نمودن میزان معین آب و سپس سائیدن آن با دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی تهیه شده و بواسطه حرارت مناسب سالم سازی شده و سپس در ظروف بسته بندی مجاز بسته بندی می گردد.

- کشک مایع صنعتی (Industrial liquid kashk) : فرآورده ای است که با استفاده از فرآیندهای مناسب صنعتی از تقطیع ماست و یا بهمراه پس آب کره، آب پنیر، پودر آب پنیر یا مخلوطی از آنها با اضافه کردن نمک بدست می آید.

- قره قروت (Ghreh ghoroot) : فرآورده ای است که از فرآیند حرارتی آب پنیر یا آب ماست یا پس آب کشک با pH مشخص تولید می شود.

GMP -۴

جهت تاسیس واحد GMP عمومی و اختصاصی باید مد نظر قرار گیرد.

GMP -۱-۳ عمومی

GMP عمومی شامل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید و بسته بندی مواد غذایی



FdoP5071v2

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

می باشد که با کد FdoP10611v1 بر روی سایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت (www.fdo.ir) موجود می باشد.

۲-۲ GMP اختصاصی

۱-۲-۲ - تجهیزات شستشو

- سیستم های شستشوی در جا (CIP) باید در طراحی و ساخت کارخانه متظر گردند، بگونه ای که در انتهای شستشو توسط این سیستم کلیه تجهیزات و لوله های ارتباطی توسط آب آشامیدنی شستشو شوند.

- وسایل و برس های مناسب باید جهت شستشوی متناظر دستی هر بخش مانند دریچه ها، شبکه ها و همچنین شستشوی دستی ظروف فراهم باشند.

- در کارخانه هایی که شیر با بیدون حمل می شود، باید تجهیزاتی جهت شستشو و ضد عفونی بیدونها فراهم باشد. مگر اینکه روش های دیگری برای حمل شیر بکار برده شود.

- در صورتی که شیر بصورت بطربی عرضه می شود، باید ماشین آلات بطربی شویی در محل فراهم باشد. همچنین توصیه می شود دستگاه های سبد شور نیز جهت شستشوی سبد ها در محل فراهم باشد.

- در کارخانه هایی که شیر توسط تانکر حمل می شود، باید شستشوی در جا (CIP) برای شستشو و ضد عفونی این تانکرها پس از تحویل شیر وجود داشته باشد.

۲-۲-۳ - تجهیزات هواگیری، بوگیری و صاف کردن

پس از دریافت شیر هوا و بوهای خارجی آن توسط دستگاه هواگیر و بوگیر خارج می گردد. سپس شیر در صافیهای استیل و دستگاه های تصفیه (کلاریفایر) صاف و اجرام خارجی از آن جدا می شود.

۲-۲-۴ - تجهیزات سرد کننده

تجهیزات و تسهیلات لازم باید برای سرد کردن شیر خام پس از دریافت در محل کارخانه فراهم باشد. همچنین در صورت انجام اعمال حرارتی (ترمیزاسیون) بر روی شیر خام دریافتی و یا سایر مواد، شیر باید بلاقاضله تا دمای +4 درجه سانتی گراد سرد و تازمان تهیه فرآورده های شیری در این دما نگهداری شود.

¹ Cleaning in place



۴-۲-۴- تجهیزات حرارت دادن

تاسیسات و تجهیزات مناسب حرارتی (بخار) جهت پاستوریزه کردن فرآورده ها با جریان مداوم، دما و زمان معین در لوله نگهدارنده (Holder) باید فراهم باشد. همچنین دستگاه پاستوریزاتور باید مجهز به دما سنج دقیق و نمودار حرارتی در طی فرآیند حرارتی باشد.

یک دریچه برگشت خودکار یا پمپ قطع جریان یا سیستم اخطار باید جهت جلوگیری از جریان فرآورده مایع که کاملاً حرارت ندیده است، به مرحله بعدی فرآیند وجود داشته باشد و مانع از خروج فرآورده ای که به میزان مناسب تحت تاثیر حرارت و زمان معین قرار نگرفته است، به مرحله بعدی شود. ضروری است احتیاط لازم جهت اجتناب از ایجاد آسیب به بخشهای دیگر دستگاه در اثر قطع ناگهانی فرآورده و آلودگی آن بعلت ایجاد خلاء در مدار و مکش آب از سرد کننده و تبخیر کننده انجام شود.

بطور کلی وسائل باید بطور منظم کالیبره شوند و نمودارهای حرارتی جهت بازرسی در موقع لازم نگهداری شوند.

۴-۲-۵- مخازن هوا

هوای فشرده یا هوایی که به منظور جابجایی تحت فشار استفاده می شود، باید از منبع بهداشتی تهیه و تصفیه گردد. در موارد بهداشتی، گرما دهی به واسطه هوای گرم جهت خشک کردن ارجحیت دارد. ولی هنگامی که از سوخت گازی یا مایع استفاده می شود، احتیاط لازم باید جهت اطمینان از اختناق کامل انجام شود.

۴-۲-۶- تناوب شستشو تجهیزات

- تجهیزات مورد استفاده جهت جابجایی شیر و فرآورده های شیری که فاز پیوسته آنها را آب تشکیل می دهد، باید پس از هر بار استفاده و یا حدائق روزانه شستشو و ضد عفونی شوند.

- ظروفی که در آنها فرآورده ممکن است در طی فرآیند بین دمای محیط و ۶۲ درجه سانتی گراد نگهداری شود، باید در فواصل (حداقل ۲ ساعت)، بمنظور اجتناب از ایجاد سوم میکروبی شستشو شوند. جهت حصول اطمینان از عدم رشد باکتری های شاخص (باکتری های ترموفیل) باید نمونه هایی از فرآورده مورد آزمون قرار گیرند.

- خشک کننده های افشاری و سیستم های جایجا کننده پودر که بطور مداوم مورد استفاده قرار می گیرند، باید بصورت دوره ای و در فواصل هفتگی با استفاده از برس با رشته های نایلونی یا سایر مواد مناسب دارای رنگ روشن و یا با استفاده از سیستم خلاء بصورت خشک تمیز شوند. شستشوی مرطوب باید هنگام تجمع مواد جامد شیر یا وجود موادی در تجهیزات که منبعی برای فساد میکروبیولوژیکی یا تغییر فرآورده می باشند، انجام گیرد. شستشوی مرطوب سرتاسر خط تولید بسیار



اهمیت دارد و همه قسمتها باید پیش از استفاده مجده با عبور هوای داغ با دمای ۱۶۰ درجه سانتی گراد و برای مدت ۱۰ دقیقه خشک شوند.

- وسیله ای که در خشک کننده افشاری (نازل یا انژکتور)، مایع را بصورت ریز ریز در می آورد (اتمایزر)، باید جدا و حداقل یک مرتبه در هر بار تولید و یا حداکثر در هر ۲۴ ساعت، شستشو و خشک شود.

- وسائل مورد استفاده جهت جابجایی فرآورده هایی که چربی فاز پیوسته آنها را تشکیل می دهد (مانند کره)، باید حداقل بعد از هر بار استفاده شستشو و ضد عقوفی شوند.

۴-۲-۷- مرافق اصلی شستشو

- مرافق اصلی شستشوی کارخانه و تجهیزات باید بصورت زیر باشد :

- شستشو با آب به منظور زدودن نتراتی مانند خاک، گرد و غبار، باقیمانده مواد جامد شیر که معکن است آب با دمای معمولی (و یا آب با دمای ۸۵ درجه سانتی گراد برای تجهیزات در تماس با کره) مورد استفاده قرار گیرند.

- شستشو توسط محلول پاک کننده با فشار و دمای مناسب برای زدودن باقیمانده محصول از سطوح.

- شستشوی یک بار یا بیشتر با آب آشامیدنی به مدت زمان مناسب برای از پین بردن یقایای مواد شیعیایی و محلول پاک کننده.

- از آنجا که جداسازی و شستشوی دستی کلیه سطوح در تماس با محصول مشکل می باشد، لذا شستشوی در جا (CIP) توسط جریان محلولهای مناسب انجام می گیرد. ولی تجهیزات باید بطور مدارم بازرسی و در صورت نیاز با برس های مناسب بصورت دستی شستشو شوند. تجهیزاتی مانند پمپ ها، شیر فلکه ها و مبدل های صفحه ای و لوله ها باید در فواصل متناسب جهت بازرسی و شستشوی دستی جدا شوند.

- هنگامی که از آب، محلول ها یا بخار داغ بمنظور شستشو یا ضد عقوفی استفاده می شود، وجود مقدار مناسب تبادل هوا چهت جلوگیری از انقباض و در هم فرو رفتن ملزم لازم می باشد.

۴-۲-۸- ضد عقوفی

- ضد عقوفی ممکن است توسط یکی از روش های زیر انجام گیرد :

- بخار داغ با فشار اتسغفری : بطور کلی بخار دهی باید پس از اینکه دمای بخار متراکم خروجی ۸۵ درجه سانتی گراد گردید، مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ادامه باید.

آب داغ: در سیستم های بسته، به منظور جلوگیری از رسوب نمکها باید از آب سبک داغ استفاده شود. ترکیب مناسب دما و زمان، حدائق ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ دقیقه یا ۸۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه می باشد. خط تولید شیر استریلیزه یک مورد استثناء است، چون در آن بلاقاصله پیش از استفاده، آب یا بخار داغ باید تحت فشار و با دمای معین بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه یا ترکیبی از دما و زمان جربان یابد و دما باید بطور منظم در سرد ترین نقطه بازرسی شود.

- مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده: مواد مجاز و مورد تاییدی می باشند که در دمای بین ۴۵ تا ۶۰ درجه سانتی گراد و جهت شستشوی دستی خطوط لوله های شیر سرد، مخازن تغیره، تانکرهای حمل شیر خام و بعنوان عوامل بخشی از فرآیند شستشو مورد استفاده قرار می گیرند.

ب) ماد آوری

منظور از مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده موادی است که بطور تمام استفاده می شوند و بهیج وجه نباید احتمال آلودگی فرآورده با مواد نکر شده وجود داشته باشد و هر گونه بقاوی این مواد باید توسط شستشو با آب آشامیدنی زدوده شود.

- شستشوی کافی و کامل برای ضد عفونی کردن مؤثر دستگاهها ضروری است. تجهیزات باید در حدائق زمان پس از استفاده، شستشو و ضد عفونی گردد. همچنین ضروری است که خط تولید و فرآیند برای حصول اطمینان کافی پیش از شروع کار کاملاً شستشو شود. چنانچه تجهیزات خط تولید که با فرآورده در ارتباط می باشند، بیش از ۶ ساعت از ضد عفونی پیشین آنها کنسته باشد، باید قبل از شروع یهوده برداری، مجدداً ضد عفونی گردد.

۹-۴-۳- قاسیسات بخار و هوای فشرده

- بخار باید به میزان مناسب جهت فرآیند، شستشو و ضد عفونی و سایر عملیات موجود باشد. بخاری که در تماس مستقیم با فرآورده می باشد و یا به منظور ضد عفونی کردن مورد استفاده قرار می گیرد. باید تصفیه و عاری از مواد زیان آور برای سلامتی انسان بوده و از آب آشامیدنی تولید شده باشد و با آلینده های شیمیایی و میکروبی در تماس نباشد. جهت ممانعت از برگشت فرآورده به داخل خط بخار، باید در مسیر مربوطه دریچه های یکطرفه نصب شوند.

۱۰-۲-۴- نکات مهم در مراحل تولید

- شیر خام باید از دام شیرده سالم و تحت شرایط بهداشتی دوشیده شود و عاری از آنتی بیوتیک ها، باقیمانده مواد شیمیایی، مواد خارجی، آنوز، بوها و رنگ غیر طبیعی باشد. همچنین شیر خام باید دارای کیفیت باکتریولوژیکی مطلوب و مناسب مصرف انسانی باشد.



- شیر خام روزانه در یک یا دو نوبت صبح و یا صبح و عصر توسط نامداری های تولید کننده شیر و یا از طریق مراکز جمع آوری شیر، توسط بیدون مناسب و یا تانکر به کارخانه حمل می گردد. بطور کلی نامداری های خصوصی تولید کننده شیر باید مورد بازرسی منظم بهداشتی توسط سازمان های کنترل کننده بهداشتی قرار گیرند و شیر تولیدی آنها در شرایط مطلوبی تهیه و نگهداری شده باشد.

- پس از ورود شیر به کارخانه می بایست از هر بیدون یا تانکر در شرایطی که شیر توسط بهعنوان مخصوص کاملاً بهم زده می شود، نمونه برداری و آزمایش های لازم (نظیر بررسی بو، رنگ و طعم، اسیدیته، الکل یا جوشانیدن، دما، وزن مخصوص، درصد چربی، سدیماناتاسیون یا ته نشین شدن، نقطه انجماد و ...) بر روی آن انجام گیرد.

- در صورت تطابق نتایج آزمایشات با ویژگی های شیر خام، شیر را توزین وزنی و حجمی نموده و از مجموع شیر یک تانکر و یا مجموع شیر یک نامدار، نمونه دیگری جهت انجام آزمایش های کامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی برداشت و به آزمایشگاه مرکزی ارسال می شود.

- در صورتی که شیر خام توسط بیدون به کارخانه تحویل داده شود پس از تخلیه باید بیدون به وسیله دست یا دستگاه های بیدون شویی خودکار توتلی، دورانی و یا پدالی نیمه خودکار شستشو و ضد عفونی شود و اگر شیر خام توسط تانکر به کارخانه حمل و تحویل گردد، پس از تخلیه باید تانکر به طریق سیستم شستشوی درجا (CIP) شستشو و ضد عفونی شود. محل تخلیه شیر خام توسط تانکر نیز باید حدائق روزی یک یار شستشو و ضد عفونی گردد.

- شیر خام پس از دریافت باید از دستگاه هوایکر و بوگیر عبور داده شود تا هوا و بوهای را از آن خارج شود.

- شیر خام پس از دریافت باید صاف گردد. بدین صورت که شیر خام دریافتی از صافی های مختلف عبور و سپس از طریق پمپ گریز از مرکز به دستگاه های صافی ساده یا مرکب و یا دستگاه جرم گیر (کلاریفایر) هدایت می گردد تا اجرام خارجی موجود در شیر خام مانند پشم، مو، گلول های سفید و قرمی، توده های میکروبی و ذرات مختلف جدا شود.

- در صورتی که شیر خام بلافضله مورد فرآیند قرار نگیرد و مقدار شیر خام دریافتی بیش از ظرفیت دستگاه پاستوریزاتور باشد، می توان پس از عمل صاف کردن توسط سرمه کننده های صفحه ای ساده و یا دو مرحله ای تا دمای $+4$ تا $+1$ درجه سانتی گراد سرد و سپس در مخزن ذخیره شیر خام ذخیره گردد.

- پس از آماده کردن شیر، اعمال مختلف از قبیل استاندارد کردن چربی، در بخش موارد همگن کردن، پاستوریزه کردن، نمونه برداری در خط فرآیند جهت آزمایش و ذخیره کردن شیر پاستوریزه در مخزن مخصوص باید انجام گردد. انواع غرآورده های شیر در طی مراحل فوق یا پس از آن تهیه می گردند.

- شیری که فوراً فرآیند نمی شود باید ترجیحاً تا دمای $+4$ تا $+1$ درجه سانتی گراد سرد شود و در این دما تا زمان فرآیند نگهداری شود. مدت زمان بین شیردوشی و فرآیند باید حداقل ممکن باشد و ترجیحاً از ۷۲ ساعت تجاوز نکند.



- توصیه می گردد به منظور حفظ بیشتر کیفیت فرآورده نهایی، شیر پس از ورود به کارخانه تحت تاثیر حرارت قرار گیرد. شیری که بدین ترتیب حرارت داده شده است، باید هرچه سریعتر مورد فرآیند قرار گیرد و اختیاط لازم جهت جلوگیری از آلودگی پس از حرارت دادن انجام شود.
- شیر و فرآورده های مایع شیر نباید در دما و زمانی نگهداری شوند که موجب افزایش تعداد میکروارگانیسم ها و ایجاد سموم شود، اگرچه ممکن است رشد باکتریایی در برخی شرایط کنترل شده مانند تولید فرآورده های تخمیری ضروری باشد.
- هر گونه مواد خام و اجزاء به غیر از شیر برای مصرف خوارکی باید عاری از بوهای خارجی و آثار رنگ غیر طبیعی بوده و مناسب جهت اهداف مورد نظر باشند، این مواد باید دارای مجوز بهداشتی بوده و عاری از مواد خارجی باشند و همچنین باید مورد کنترل آزمایشگاهی قرار گیرند.
- مواد خام و اجزاء به غیر از شیر که در تهیه فرآورده های مختلف شیر مورد استفاده قرار می گیرند، باید تحت شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و ذخیره گردند و از آلودگی آنها توسط میکروارگانیسم ها، انکل ها، جووندگان و حشرات ممانعت بعمل آید. همچنین میزان رطوبت محل نگهداری این مواد باید در حدی باشد که از هر گونه آلودگی آنها جلوگیری شود و در مکان خشک با تهیه مناسب قرار گیرند.

۱۱-۲-۴- نکات مهم در مورد نگهداری و حمل و نقل

- دمای شیر به هنگام خروج از پستان حدود ۲۵ درجه سانتیگراد است. اگر فاصله محل تولید شیر تا کارخانه به اندازه ای باشد که ظرف مدت ۲ ساعت شیر به کارخانه حمل شود، نیازی به سرد کردن آن نیست اما اگر مدت زمان بیش از این مقدار باشد بدليل آنکه دردهای مذکور باکتریاهای موجود در شیر سرعت تکثیر یافته، لاکتوز شیر را تبدیل به اسید لاکتیک گردد و شیر را بسرعت ترش می کنند. می بایست آن را به سرعت با یکی از روشهای متداول (ذکر شده در آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۵۴۹ تا حدود ۴ درجه سانتیگراد خنک نمود. سپس شیر خنک شده می بایست توسط بیدونها یا تانکرهای مخصوص حمل شیر (با ویژگیهای مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۸۴۲ و ۲۵۴۹) به مرکز جمع آوری و یا مستقیماً به کارخانه های شیر حمل شود. همچنین باید سعی شود مدت زمان و مسافت حمل و نقل به حداقل ممکن کاهش یابد.
- فرآورده ها باید در وسائل نقلیه تمیز و تحت شرایط بهداشتی حمل گردند. فرآورده های با عمر نگهداری پایین باید در وسائل نقلیه با اتافک عایق، مجهز به سیستم سرد کننده و دردهای ۰ تا ۶ + درجه سانتی گراد حمل گردند. برای حمل بسته باید از وسائل نقلیه دارای اتافک عایق مجهز به سیستم سرد کننده با دمای ۲۵-درجه سانتی گراد استفاده شود.
- فرآورده های شیری باید با سایر کالاهایی که ممکن است تاثیر نامطلوبی بر کیفیت فرآورده بگذارند، حمل گردند.



- تانکرهای حمل شیر خام و سایر فرآورده های مایع شیر (مانند آب پتیر) باید برای حمل و نقل سایر مواد مورد استفاده قرار گیرند.

- وسائل حمل و نقل و توزیع محصولات لبنی می بایست دارای ویژگیهای زیر باشند:

- سطوح داخلی کاسیونهای حمل شیر و فرآورده های شیری باید صاف، عاری از برآمدگی و فرو رفتگی و ضد رطوبت بوده و بسهولت قابل شستشو و ضد عفنی باشند (مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۳۵) و به خوبی جوش کاری و آب بندی شده باشند تا از ورود آفات و سایر منابع آلوده کننده جلوگیری بعمل آید. در ضمن، حد فاصل دو جدار بینه اتفاق کامپونها باید دارای عالیق مناسب بوده و از انتقال حرارت محیط خارج به داخل جلوگیری شود و دمای داخل اتفاق ثابت باقی بماند.

- تمیز و بهداشتی بوده عاری از بوهای نامطلوب باشند.

- ماشینها باید در معرض آلودگی و یا نور مستقیم خورشید (به خصوص در مورد بسته) قرار نگیرند.

سکوی دریافت شیر خام

- دارای آزمایشگاه مجزا بوده و یا توسط دریچه ای کوچک مجهز به پرده هوا یا جریان مثبت هوا ، به آزمایشگاه واحد تولیدی باز شود تا توانایی انجام آزمایشات لازم و ضروری جهت پذیرفتن شیر ورودی را داشته باشد.

- درب این بخش به هیچ عنوان به سمت سالن اصلی تولید باز نشود.

- کارگران و پرسنل این بخش به هیچ عنوان بطور مستقیم وارد سالن اصلی تولید نشوند.

مخازن ذخیره شیر خام

این مخازن باید دارای ویژگیهای ذیل باشند:

- جنس کلیه مخازن از فولاد ضد زنگ مناسب برای صنایع لبنی باشد.

- کلیه مخازن مجهز به سیستم های شستشو و ضد عفنی مناسب بوده و دارای سیستم CIP باشد.

- کلیه مخازن دارای سیستم های کنترل و ثبت دما و حفظ برودت لازم جهت نگهداری شیر خام باشد.

- کلیه لوله ها، دریچه ها، پمپ ها و ارتباطات از جنس فولاد ضد زنگ مناسب برای صنایع لبنی باشد.

- کلیه سیستم های کنترلی اعم (از دما، حجم و ... بحصورت خودکار بوده ، ملزمات آن دارای سیستم های ثبات باشند.

سردخانه ها

- واجدهای تولید کننده شیر و سایر فرآورده های لبنی به منظور نگهداری و حفظ کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی خود باید از سردخانه مناسب (زیر صفر و بالای صفر) برای این منظور استفاده



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
مخاونت غذا و دارو
حدائق ضوابط فنی و مهندسی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

نهایت. وضعیت ساختمان سریخانه و تجهیزات و اینمنی آن باید مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۹۹ باشد.

۵- تجهیزات خط تولید

محصول تولید شده مطابق با تکنولوژیهای روز دنیا، باید بتواند همواره کلیه خصوصیات محصول نهایی ذکر شده در استانداردهای معتبر و یا ضوابط اعلام شده از سوی این اداره کل را تأمین نماید.

۵-۱- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع شیر پاستوریزه و استریلیزه (ساده و طعم دار)
- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوز یا میکروفیلتر)

- هواگیر و بوگیر

- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور (خامه گیر)

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور

- قیف های اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)

- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)

- هموزنیزاتور

- استریلیزاتور (در صورت نیاز)

- مخازن نگهداری محصول آماده

- پرکن خودکار

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پرونده ساخت)
- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک

- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

۵-۲- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر تبخیر شده و شیر تخلیط شده شیرین

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوز یا میکروفیلتر)

- هواگیر و بوگیر



- مبدل‌های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور (جهت شیر تغییض شده شیرین)
- قیفهای اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)
- مخازن تهیه و نگهداری محلول قندی (در صورت افزودن قند بصورت محلول) (جهت شیر تغییض شده شیرین)
- اوپرатор مجهز به سیستم خلاء
- سردکن تحت خلاء مجهز به همزن (جهت شیر تغییض شده شیرین)
- هموژنیزاتور (جهت شیر تبخیر شده)
- استریلیزاتور (جهت شیر تبخیر شده)
- مخازن و ظروف نگهداری محصول آماده
- پرکن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پرونده ساخت)
- دستگاه چاپکر
- کارتن گذاری یا شرینک
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

۵-۳- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید شیر خشک

- صافیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتروفیبر یا میکروفلتر)
- هوکر و بوگر
- مبدل‌های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور
- قیف‌های اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)
- هموژنیزاتور (در صورت نیاز)
- اوپرатор مجهز به سیستم خلاء

- خشک کن های افشاری یا غلتکی
- سیستم های جمع آوری ذرات معلق حاصل از خشک کردن (Collector)
- آسیاب و الک (در صورت استفاده از خشک کن غلتکی)
- دستگاه Instalntizer (در صورت نیاز)
- مخازن و ظروف نگهداری محصول آماده
- پرکن خودکار
- سیستم های مکنده هوای بالای محصول در طرف و تزریق گاز بی اثر (در صورت نیاز)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- پالتایزد مجہز به شرینک (در صورت نیاز)
- ضمائم، اتصالات و پیپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

۴-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع خامه

- صافیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)
- هوا گیر و بوگیر
- مبدلهای حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- قیف های اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)
- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)
- پاستریزاتور یا استریلیزاتور خامه
- هموژنیزاتور
- مخزن نگهداری خامه پاستریزه یا اسپیتیک تانک برای خامه استریل
- پرکن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک
- ضمائم، اتصالات و پیپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

۵- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع ماست

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیلر یا میکروفیلتر)

- هوایگر و بوگیر

- مبدل‌های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- قیف‌های اختلاط (Triblender) (در صورت نیاز)

- تانک تهیه فرمولاسیون و اختلاط اجزاء (در صورت نیاز)

- سپرатор

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر مورد استفاده در تهیه ماست (صفحه ای یا لوله ای و یا دیگ‌های سه جداره)

- هموژنیزاتور

- مخزن نگهداری شیر پاستوریزه (در صورت نیاز)

- اوپراتور (در صورت نیاز)

- تانک تهیه و نگهداری مایه ماست

- تانک مایه زنی ماست یا پمپ‌های تندیق

- ویسکوباتور جهت تکثیر استارت‌های مایه ماست (در صورت نیاز)

- پرکن خودکار

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پرونده ساخت)

- دستگاه چاپگر

- گرمخانه

- سردخانه

- بسته بندی ثانویه (کارتون گذاری یا سبد گذاری یا شرینک و ...)

- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

یادآوری ۱

جهت تولید انواع ماست طعم دار، می‌باشد مخازن نگهداری ترکیبات افزودنی (نظیر میوه، موسیر و ...) موجود باشد.

یادآوری ۲

در مورد ماست چکیده، آبگیری فقط باید با استفاده از سپرатор خودکار صنعتی انجام شود.

**پادآوری ۲**

جهت تولید ماست های هم زده، میوه ای و ماست اولیه جهت تولید ماست چکیده، می بایست تانک دو چداره انکوباسیون موجود باشد.

پادآوری ۳

در صورت استفاده از پودرهای استارتر لیوفیلیزه، استفاده از ویسکوباتور الزامی است.

پادآوری ۴

گرمخانه و سردخانه می توانند در یک مکان مشترک باشند.

۵-۱- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع کره**- صافیها**

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوز یا میکروفیلتر)

- هوایگر و بوگر

- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور خامه

- تانک های تهیه استارتر (در صورت تهیه کره لاکتیکی یا ترش)

- تانک نگهداری خامه و در صورت نیاز افزودن استارتر

- سرد کننده ها

- دستگاه کره رنی مداوم یا غیر مداوم (چدن)

- مخازن یا وتهای نگهداری کره قبل از بسته بندی (در روش غیر مداوم)

- دستگاه خودکار بسته بندی کره

- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک

- ضمائم، اتصالات و پیهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

۵-۲- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای بسته بندی کره

- دستگاه نرم کن کره

- دستگاه بسته بندی خودکار

- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک
- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

پاره‌آوری

اتفاق نگهداری جهت رفع انجعاد کره قبل از ترم کردن ضروری است.

۸-۵ - حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع پنیر

- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر سفید آب نمکی

* روش نیمه صنعتی

- صافیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفلیتر)
- هوا گیر و بوگیر
- مبدل‌های حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپرator
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور شیر پنیر سازی
- تانک تهیه استارت‌ر مجرز به همزن
- وث‌های تهیه پنیر و سیستم برش لخته و پرس جهت آبگیری
- قالب‌های پلاستیکی سوراخ دار لخته (Blackforms)
- مخزن ذخیره آب پنیر (در صورت نیاز)
- سیستم مخصوص انتقال دهنده لخته‌های پنیر به مخازن آب نمک (در صورت نیاز)
- پاستوریزاتور آب نمک
- مخازن تهیه و نگهداری آب نمک پاستوریزه اشباع و آب نمک بسته بندی
- دستگاه خنک کننده آب نمک پاستوریزه
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پرونده ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- خمام، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید



روش صنعتی

۱- روش کواگولاسیون (Coagulation)

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هواگیر و بوگیر

- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیر سازی

- تانک های تهیه استارت

- تانک رسانیدن شیر پنیرسازی (نگهداری شیر پنیرسازی همراه با استارت جهت رسیدن به pH مطلوب)

- دستگاه کراگولاتور (تجهز به پمپ تزریق CaCl₂، پمپ تزریق آنزیم، همزنا و کاترهای طولی و عرضی)

- قالبهاي پلاستيكي سوراخدار لخته (Blackforms)

- دستگاه ترنز (Tumer) جهت آبگيری دلمه

- مخازن تهیه و نگهداری آب نمک غوطه وری

- پاستوریزاتور آب نمک

- دستگاه جداسازی پنیر از قالب (Demoulding)

- دستگاه بسته بندی و کیوم

- سردخانه

- دستگاه چاپگر

- کارتون گذاری یا شرینک ...

- ضمائم، اتصالات و پمبهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

۲- روش اولترافیلتراسیون

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحا باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)

- هواگیر و بوگیر

- مبدلهای حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی
معاونت غذا و دارو حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- پاستوریزاتور شیر مورد استفاده در پنیرسازی

- تانک ذخیره شیر پاستوریزه

- غشاهای UF

- هموژنیزاتور کنسانتره

- پاستوریزاتور کنسانتره

- تانک آماده سازی استارتتر

- تانک تخمیر شیر پنیرسازی

- پرکن خودکار پنیر

- مخزن مایه پنیر

- تولل انقاد

- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)

- دستگاه چاپگر

- کارتن گذاری یا شرینک و ...

- ضمائم، اتصالات و پعبهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پیتزرا

* تجهیزات آماده سازی دلمه پنیر

۱- روش نیمه صنعتی

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیلوی یا میکروفیلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدل‌های حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپراتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیرسازی

- تانک تهیه استارتتر مجهز به همزن

- وت های تهیه پنیر مجهز به سیستم برش لخته و پرس جهت آبگیری

- قالبهای پلاستیکی سوراخ دار لخته (Blackforms)

- مخزن ذخیره آب پنیر (در صورت نیاز)



۲- روش صنعتی

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیلوز یا میکروفلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدل‌های حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده

- سپرآتور

- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ

- پاستوریزاتور شیر پنیرسازی

- تانک های تهیه استارتر مجهز به همزن

- تانک رسانیدن شیر پنیرسازی (نگهداری شیر پنیرسازی همراه با استارتر جهت رسیدن به pH مطلوب)

- دستگاه کواگولاتور (مجهز به پمپ تزریق CaCl₂. پمپ تزریق آنزیم، همزنهای و کاترهای طولی و عرضی)

- قالب های پلاستیکی سوراخدار لخته (Blackforms)

- دستگاه ترنر (Timer) جهت آبگیری دلمه

* تجهیزات تهیه پنیر پیقرزا

- دستگاه خردکن پنیر

- دستگاه پخت مجهز به همزن همراه با آب داغ

- تجهیزات بسته بندی خردکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)

- مخزن آب یخ همراه با پلیت کولر

- سردخانه زیر صفر

- دستگاه چایگیر

- کارتون گذاری یا شرینک و ...

- ضعایم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر خامه ای

- صافیها

- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیلوز یا میکروفلتر)

- هوا گیر و بوگیر

- مبدل‌های حرارتی و برودتی لوله ای یا صفحه ای

- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده



- سپرائزور شیر
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور شیر پنیرسازی
- تانک تخمیر
- همراه نیزاتور
- تانک آماده سازی استارت
- تانک اختلاط برای تک، ادویه ها و سبزی ها (در صورت نیاز)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید پنیر پرورده (فرآوری شده)
- مخازن و ظروف نگهداری پنیر مصرفی
- آسیاب پنیر
- وسیله تغذیه به سمت پخت
- دستگاه پخت تحت خلاء
- ترولی و انتقال دهنده های مخلوط پنیر
- تانک کرمینگ (Creaming tank) (در صورت نیاز)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

تذکر

بسته بندی پنیر با توجه به نوع پنیر باید در محل مناسب و دور از سالن های دیگر تولید انجام گیرد

۵-۹- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع بسته

- صافیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتروفیلر یا میکروفیلتر)
- هوا گیر و بوگیر
- مبدل های حرارتی و بردوتی لوله ای یا صفحه ای



- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور (در صورت نیاز)
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پیش گرم کن (Preheater)
- قیف های اختلاط (Triblender)
- تانک تهیه فرمولاسیون و مخلوط کردن اجزاه
- پاستوریزاتور
- هموژنیزاتور
- تانک رسائین (Aging)
- تانک عمل آوری شکلات
- فریزر های مدارم
- دستگاه روکش زنی بستنی (در مورد بستنی های شکلاتی یا میوه ای)
- اکسیژن در (جهت محصولات فانتزی و لوکس مانند بستنی عروسکی، مکنوم، رولت و ...)
- توتل انجداد (جهت محصولات فانتزی و لوکس مانند بستنی عروسکی، مکنوم، رولت و ...)
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مندرجات پرونده ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در مر مقطع از خط تولید

۵-۱- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید کشك مایع

- * در صورت استفاده از شیر یا ماست به عنوان ماده اولیه
- صافیها
- کلاریفایر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفلیتر)
- هوا گیر و بوگیر
- مبدل های حرارتی و برونتی لوله ای یا صفحه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپراتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور شیر مورد استفاده در تهیه ماست
- تانک مایه زنی ماست در ۴۰-۴۲ درجه سانتی گراد
- تانک سه جداره جهت حرارت دهن ماست تا نقطه جوش و خنک کردن آن



- تانک تهیه آب نمک
- سپرانتور آبگیری ماست
- تانک نمک زنی و ذخیره سازی قبل از بسته بندی مجهز به همزن
- پرکن خودکار
- دستگاه شیشه شور و اتوکلاو (در صورت بسته بندی در شیشه)
- دستگاه دربندی خودکار جهت شیشه یا دوخت حرارتی خودکار جهت پری پک (کیسه های سه لایه)
- دستگاه چاپکر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پیهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

یادآوری ۱

در صورتی که برای تولید کشک از ماست آمده استفاده می شود، تجویزات ذکر شده تا انتهای بند تانک مایه زنی ماست مورد نیاز نمی باشد.

یادآوری ۲

ماست مورد استفاده در تهیه کشک می باشد از کارخانه های دارای پروانه ساخت تهیه شود.

- * در صورت استفاده از کشک خشک به عنوان ماده اولیه
- سورینگ و تمیز کردن کشک خشک
- وان شستشو با پمپ تخلیه
- دستگاه خرد کن
- تانک اختلاط کشک و آب مجهز به همزن
- فیلتر
- تانک ذخیره
- تانک دو جداره پخت اولیه مجهز به سیستم بخار
- تانک دو جداره پخت ثانویه مجهز به سیستم بخار
- دستگاه شیشه شور و اتوکلاو (در صورت بسته بندی در شیشه)
- پرکن خودکار
- دستگاه چاپکر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- ضمائم، اتصالات و پیهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره کل نظارت بر مواد غذایی و دارو
 معاونت غذا و دارو حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

۱۱-۵- حداقل تجهیزات مورد نیاز برای تولید دوغ

- صافبها
- کلارینیاپر (ترجیحاً باکتوفیوژ یا میکروفیلتر)
- هواگیر و بوگیر
- مبدلای حرارتی و برونتی لوله ای یا سفمه ای
- مخازن نگهداری شیر خام سرد شده
- سپرانتور
- مخازن نگهداری خامه و شیر پس چرخ
- پاستوریزاتور
- هموزنیزاتور
- مخزن نگهداری شیر پاستوریزه
- تانک مایه زنی ماست
 - گرمخانه
 - سردخانه
 - تانک ذخیره ماست
- تانک اختلاط ماست، آب، نمک و سایر اجزاء مجهز به همزن
- مخزن ذخیره (در صورت نیاز)
- دستگاه بطری شور خودکار (در صورت بسته بندی در PET یا شیشه)
- کربناتور مجهز به سیستم های تصویه مناسب (در صورت استفاده از کاز CO₂ مصنوعی در تهیه دوغ گازدار)
- پر کن خودکار
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتون گذاری یا شریینک و ...
- ضمایم، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

یادآوری ۱

در صورتی که برای تولید دوغ از ماست آماده استفاده می شود، تجهیزات ذکر شده تا انتهای بند سردخانه مورد نیاز نمی باشد.

یادآوری ۲

ماست مورد استفاده در تهیه دوغ می بایست از کارخانه های دارای پروانه ساخت تهیه شود.

۱۲- حدائق تجهیزات مورد نیاز برای تولید انواع قوه فروت

- مخازن ذخیره آب پنیر یا آب ماست
- اوپرатор یا تغليظ کننده تحت خلاء
- تانک تهیه فرمولاسیون (در صورت نیاز)
- تانک پخت نهایی
- تجهیزات بسته بندی خودکار متناسب با نوع بسته بندی محصول (طبق مدرجات پروانه ساخت)
- دستگاه چاپگر
- کارتن گذاری یا شرینک و ...
- خصائص، اتصالات و پمپهای مورد نیاز در هر مقطع از خط تولید

بادآوری

آب پنیر (حاصل از تولید پنیر) یا آب ماست (حاصل از تولید ماست یا کشک) بصورت تغليظ شده یا تغليظ نشده باید از کارخانه های دارای پروانه ساخت پنیر یا ماست تهیه و پس از پاستوریزه کردن و سرد کردن سریع در کارخانه مبدأ، با حدائق فاصله زمانی با استفاده از تانکر دو جداره از جنس استیل ضد زنگ، حمل و در کارخانه مقصد در مخازن دو جداره و عایق بندی شده از جنس استیل ضد زنگ ذخیره گردد.

نکته ۱

کلیه سطوح در تماس با شیر و سایر فرآورده های لبنی (اعم از کلیه مخازن ذخیره، تانک های اختلاط، پمپ ها، فیلترها و ...) می بایست از جنس استیل ضد زنگ مناسب برای این فرآورده ها باشد.

نکته ۲

ویژگی های آب مورد استفاده در خط تولید جهت فرآوری یا شستشو می بایست مطابق با استاندارد ملی ویژگی های آب آشامیدنی به شماره ۱۰۵۳ باشد.

۶- آزمایشگاهها

کلیه آزمایشات باید مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی و ضوابط اعلام شده از طرف وزارت بهداشت باشد

۶-۱- حدائق آزمایشگاهی فیزیکو شیمیایی و میکروبی مورد نیاز

- شیر خام : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴

- شیر پاستوریزه : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۹۳

- شیر استریلیزه : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۲۸

- شیر تبخیر شده : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۴۵

- شیر تغییض شده شیرین : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۴۴

- شیر طعم دار : مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۲۷

- شیر خشک : مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۱۲

- خوراک شیر خوار ۱ (شیر خشک ویژه تغذیه شیر خوار از بدو تولد تا ۶ ماهگی) : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۰۲-۱

- خوراک شیر خوار ۲ (شیر خشک ویژه تغذیه شیر خوار از ۶ ماهگی به بعد) : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۰۲-۲

- خامه : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۹۱

- کره : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۶

- ماست : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۵

- ماست طعم دار : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۴۰۴۱

- پنیر : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۴۴

- بستنی : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۰

- دوغ : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۳

- کشک : مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۵۲

یادآوری

کلیه تولید کنندگان موظفند ویژگیهای فرآورده های خود را مطابق با آخرین تجدید نظر استانداردها مورد آزمایش قرار دهند. بدینه است در صورتی که شماره استانداردی در بالا از قلم افتاده و یا استاندارد جدیدی تدوین شده باشد، ایشان موظف به اجرای استاندارد مربوطه می باشد.



حدائق مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاه شیمی

- تولوئن
- کلروفرم
- اسید استیک
- اسید تری کلرو استیک
 - پیریدین
 - اتیرید استیک
 - استرنتیزیل
 - دی اتیل اتر
 - استون
 - متانول
 - کلرید سدیم
 - تری فلورو استیک اسید
 - سدیم دو نسبیل سولفات
 - اکسید غرم جیوه (پنیر خامه ای، پنیر پیتزا و پنیر پروسس)
 - هگزان
 - پشم شیشه
 - سولفات سدیم
 - گاز خنثی
 - محلول استاندارد آفلاتوکسین M1
 - سالیسیلات سدیم
 - استات روى
 - فرو سیانور پتاسیم
 - نارتارات سدیم پتاسیم
 - ساکارز خالص
 - هیدروکسید سدیم (سود)
 - فنل فتالین
 - الکل ایزو آمبلیک
 - هیدروکسید آمونیوم
 - اتانول
 - اتر
 - اتردو پترول



- آب مطر

- شن کوارتز یا شن دریا

- چربل شیشه ای یا سنتگ، جوش

- قطعات کوچک چینی سخت یا کربور سیلسیوم

- سولفات مس (کات کبود)

- سولفات پتاسیم

- اسید سولفوریک

- سولفات آمونیوم

- اسید بوریک

- اسید کلریدریک

- متیل رد

- بروم کرزول گربین

- رو3 دو متیل

- ترا بورات دو سدیم

- کربنات سدیم

- بی کربنات سدیم

- پارا نیترو فنیل فسفات دی سدیک

- محلول های رقیق کننده

- کلرور پتاسیم

- اسید نیتریک

- اکسید دی اتیلیک

- اتیل متیل کتون

- بنزن

- هیدروکسید باریم

- متا بورات سدیم

- فنیل فسفات دی سدیک

- پودر B.Q.C (دی برمو کینون کلریمید) یا صرف Gibb

- بوتانول

- فتل خالص

- سولفات کیالت

- دی گلیکول لورات S (عامل ضد کف)

- سیترات سدیم



- سدیم هگزاماتا فسفات (پودر کالگون)
- تتراسدیم اتیلن دی آمین تتراسدیم اسید
- نیترات نقره
- کرومات دو پتانس
- هیدروکسید پتانسیم (پتانس)
- آئر اتیلیک
- مولیبدات سدیم
- اسید اسکوربیک
- ارتو فسفات دی هیدروژن پتانسیم
- اسید کاپروئیک (پنیر پروسس)
- N-متیل -N-تری متیل سیلیل - تری فلورو استامید (پنیر پروسس)
- متیل اورانز (پنیر پروسس)
- اسید سوربیک (پنیر پروسس)
- سوربیات پتانسیم (پنیر پروسس)
- گلیسرین (شیر خشک اطفال)
- روغن پنبه دانه (شیر خشک اطفال)
- سلیت ۵۴۵ (شیر خشک اطفال)
- اتیلن دی کلراید (شیر خشک اطفال)
- آنتیموان تری کلراید (شیر خشک اطفال)
- کلرور استیل (شیر خشک اطفال)
- محلول استاندارد کلسیفرول (شیر خشک اطفال)
- پلی اتیلن گلیکول (شیر خشک اطفال)
- ایزو اکتان (شیر خشک اطفال)
- آلومنی خنثی (شیر خشک اطفال)
- فلور کس X.X.S (شیر خشک اطفال)
- کازشن (شیر خشک اطفال)
- زغال اکتیو (شیر خشک اطفال)
- سولفات آدنین (شیر خشک اطفال)
- محلول آدنین، گوانین، اوراسیل (شیر خشک اطفال)
- گلوکز خشک (شیر خشک اطفال)
- سولفات منکر (شیر خشک اطفال)
- پلی سوربیات ۸۰ (شیر خشک اطفال)



اداره کل نظارت بر مواد غذایی و دارو
معاونت غذا و دارو
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
حائل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- سولفات مغزیم (شیر خشک اطفال)
- سولفات آهن (شیر خشک اطفال)
- محلول تربیترافان (شیر خشک اطفال)
- پارا آمین بنتروثیک اسید (شیر خشک اطفال)
- پیریدوکسین هیدرو کلراید (شیر خشک اطفال)
- پانترات کلسیم (شیر خشک اطفال)
- اسید نیکوتینیک (شیر خشک اطفال)
- بیوتین (شیر خشک اطفال)
- ریبوفلاوین (شیر خشک اطفال)
- استات سدیم (شیر خشک اطفال)
- سیستئن هیدرو کلراید (شیر خشک اطفال)
- گورناتیون (شیر خشک اطفال)
- محلول آسپارازین (شیر خشک اطفال)
- محلول گزانتن (شیر خشک اطفال)
- عصاره مخمر (شیر خشک اطفال)
- عصاره کلیه خوک (شیر خشک اطفال)
- عصاره پانکراس مرغ (شیر خشک اطفال)
- اسید فولیک (شیر خشک اطفال)
- آگار (شیر خشک اطفال)
- محلول استاندارد ویتامین A (شیر خشک اطفال)
- کلرور کلسیم (شیر خشک اطفال)
- بروم تویول بلو (شیر خشک اطفال)
- محلول آنزیم Clarese, Mylase P یا آلفا آمیلاز (شیر خشک اطفال)
- سیلیکات معاوضن کاتیون (شیر خشک اطفال)
- سولفات کینین (شیر خشک اطفال)
- تیامین هیدرو کلراید (شیر خشک اطفال)
- اسید متا فسفویک (شیر خشک اطفال)
- ۲ و ۶ - کلروفتل اندوفل (شیر خشک اطفال)
- ایزوپروپیل الکل (شیر خشک اطفال)
- پیروگالول (شیر خشک اطفال)
- ربینیل پالمیتان (شیر خشک اطفال)
- محلول سولفور سیانور آمونیوم (شیر خشک اطفال)



- کرات پتاسیم (شیر خشک اطفال)

- محلول اشباع شده اکسالات آمونیوم در آب (شیر خشک اطفال)

- بور تری فلوروراید (شیر خشک اطفال)

- هپتان (شیر خشک اطفال)

- متیلات سدیم (شیر خشک اطفال)

- متیل پتانوات (شیر خشک اطفال)

- کلرور مُتیلن

- سوربات پتاسیم

- یدور پتاسیم

- پودر نشاسته

- هیپ سولفیت سدیم

- ورقه سلولز

- ورقه آلومینیوم

- ورقه روی

- گاز کلر

- پرمکنات پتاسیم

- تترا کلرید کربن

- اسید سالیپسیلیک

- بیو کرومات پتاسیم

- ید خالص

- محلول برم

- سوبنده

- نیو سیلانات آمونیوم یا پتاسیم

- محلول اشباع شده سولفات آمونیاکی آهن

- اسید اکزانیک

- گلوکز خالص

- محلول های بافر استاندارد

- سولفات روی

- دی پتاسیم هیدروژن فسفات

- منو پتاسیم هیدروژن فسفات

- گلیسرول

- اسید سولفاتانیلیک (شیر خشک اطفال)



- آلفا نفیل آمین (شیر خشک اطفال)
- فرمالدئید
- آب اکسیدانه
- مطолов سیترات
- سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات
- استات آمیل
- اسید هیدروکلریک
- سیم آهن
- پودر روی
- الکل ایزو بوتیلیک
- اسید پرکلریک
- پرسولفات پتاسیم
- اگزالت سدیم یا پتاسیم

حدائق محیط های کشت مورد نیاز در آزمایشگاه میکروبی

محیط کشت ژلوز

- محیط کشت بریانت گرین لاکتوز بایل برات

- محیط کشت ویولت رد بایل آگار (VRBA)

- محیط کشت پلیت کانت آگار (PCA)

- محیط کشت پلیت کانت آگار همراه با شیر بدون چربی

- محیط کشت بریانت گرین بایل گلوکز برات

- محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار

- محیط کشت گلوکز آگار

- محیط کشت نوترینت آگار

- معرف اکسیدان

- محیط کشت مک کانک آگار

- محیط کشت لوریل سولفات تریپتوز برات

- محیط کشت لاکتوز برات

- محیط کشت کریستال ویولت نوتراں رد بایل لاکتوز (VRBL) آگار

- محیط کشت KF Streptococcus Agar



- محیط کشت Brain Heart Infusion Broth

- پپتون نمک دار

- آبگوشت E.C

- آب تریپتونه

- معرف اندول (معرف کواکس)

- محیط کشت عصاره مخمر دکستروز کلارآمنیکل آگار

- محلول رنگ آمیزی لاکتوفتل کاتن بلو

- متیلن بلو

- محیط کشت پوتینتو دکستروز آگار

- محیط کشت مالت و عصاره مخمر دارای α -درصد ساکارز

- پودرهای رنگ آمیزی گرم

- محیط کشت سایبورد دکستروز براث اصلاح شده

- محیط کشت گرشت پخته نمکدار

- محیط کشت برد پارکر آگار

- محیط کشت فل فتالین دی فسفات آگار با پلی میکسین

- محیط کشت آب پپتون بار باقره

- محیط کشت ترا نیوتات

- محیط کشت سلنتی سیستین

- محیط کشت برلیانت گرین فل رد آگار

- محیط کشت بیسموت سولفیت آگار

- محیط کشت تربیل شوگر آیرون آگار

- محیط کشت اوره آگار

- محیط کشت لیزین دکریوکسیله شونده

- محیط کشت سولفیت پلی میکسین سولفادیازین (SPS) (شیر خشک اطفال)

- محیط کشت آگار خون دار با نترماکسین (شیر خشک اطفال)

- مایع تیوکلیکولات بدون دکستروز (شیر خشک اطفال)

- محیط شیر تورنسل دار (شیر خشک اطفال)

- آبگوشت نیترات (شیر خشک اطفال)

- محیط کشت Toabe Egg Yolk Agar (شیر خشک اطفال)

(J)

Fdop5071v2

جمهوری اسلامی ایران

اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

- آنتی ترکسین اختصاصی یا پلی ولان گروه کاستریدیوم پرفرازننس سپتیکرم و کاستریدیوم اودماسیاپس (نوونی) (شیر خشک اطفال)
- محیط فنل رد دارای زرد تخم مرغ و پلی میکسین (شیر خشک اطفال)
- محیط متیل رد- پروپرسکوثر (MR-VP) (شیر خشک اطفال)
- محیط نشاسته آگار (شیر خشک اطفال)
- میکروب ویژه آزمون *Bacillus Stearothermophilus* سویه ۹۳۵ (شیر خشک اطفال)
- محلول پنی سیلین استاندارد (شیر خشک اطفال)
- محلول پنی سیلیناز (شیر خشک اطفال)
- محلول سالین
- معرف واکنش بتا- کالاکتوزیداز
- معرف واکنش وگس- پروپرسکوثر
- محلول آلفا نفتول (معرف باریتز) (شیر خشک اطفال)
- کریستال کرآتن (شیر خشک اطفال)
- محلول لوگل (شیر خشک اطفال)
- بافر غسقات

۶-۲- حداقل لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز

- لاکتودانسیتر
- ترمومتر
- بوته پلاتینی ته صاف
- هاون چینی با دسته
- بن ماری (حمام آب)
- حمام روغن (شیر خشک اطفال)
- یخچال یا حمام سردکن
- پیمانه استوانه ای
- تشک مخصوص پیمانه استوانه ای
- بشقاب چینی صاف
- کریوسکوب
- انواع بالن
- انواع ارلن
- انواع استوانه مدرج
- انواع بی پت



- انواع بشر
- بشر از جنس استیل ضد زنگ (شیر خشک اطفال)
- انواع پورت
- انواع پلیت
- پوآر
- میورد
- پخش کننده^۱
- اسپاتول
- قیف شیشه ای
- پنس
- پیست
- همزن شیشه ای
- همزن مقناطیسی
- ترازو
- هیتر
- کوره الکتریکی
- انواع بوتیرومتر (چربی سنج)
- چوب پنبه لاستیکی یا ذرهای فشنگی و کلید مخصوص آن
- ظرف پا لوله استخراج چربی
- ظرف تو زین ته صاف
- سانتریفیوژ
- سانتریفیوژ مخصوص ژبرد
- pH متر
- فتو متر
- اسپکترو فتو متر
- اسپکترو فلور متر (شیر خشک اطفال)
- پتانسیومتر
- کالریمتر فتو الکتریک
- دستگاه لایی باند
- تبخیر کننده (اوپرатор) چرخشی مجهز به خلاء
- آون یا اترو



- آون مجهر به خلاء
- ینکوباتور
- انکوباتور یخچالدار
- مخلوط کن چرخشی
- مخلوط کن با حرکات دودی یا خربه ای
- قیف دکانتور
- لوله موئین
- میکروسنگ (سمپلر)
- کاغذ صافی
- مجموعه کامل آزمایش کلدا
- مجموعه کامل آزمایش چربی (سوکسله)
- انواع لوله آزمایش
- جالوله ای
- کاردک
- کاغذ تورنسل
- قور سیمی
- شعله گاز
- سه پایه فلزی
- کروزه چیزی
- کاغذ آلومینیومی
- کارد آزمایشگاهی (اسکالپل)
- دیسک مخصوص کاغذی
- صفحات فیلتر ذرات سوخته (شیر خشک اطفال)
- کارت آزمون ذرات سوخته (شیر خشک اطفال)
- دستگاه مکنده
- صافی خمیر شیشه
- صفحه فولادی چهار گوش
- صفحه آلومینیومی چهار گوش
- همگن کننده (هموژنایزر)
- رنده یا چرخ گوشت
- کپسول مخصوص از جنس آلومینیوم، نیکل یا فولاد ضد زنگ
- کپسول چیزی



تذکر

در صورتی که هر واحد تولیدی قادر به انجام برخی آزمایشات خاص نباشد، باید ضمن عقد قرارداد، نمونه خود را به آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده توسط وزارت بهداشت ارجاع دهد تا مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به صورت مستند تهیه و نگهداری شود.